

Uge 17, 2010

## Quick Filler 614

### Hurtigtørrende og hurtighærdende filler

Quick Filler 614 er en cementbaseret pulver-spartelmasse til reparation af store og små revner og ujævnheder samt til faststøbning af metal- og plastemner.

Spartelmassen kan anvendes såvel ude som inde.

### Tørre og hærdet hurtigt

Quick Filler 614 udmærker sig især ved at være hurtig til at tørre og hærdet:

Anvendelsestid: 5-10 min v/20 °C  
Tørretid: Ca. 15 min v/20 °C  
Efterbehandling: Overmalbar efter afhærdning, 1 døgn pr. mm lagtykkelse.

### Næsten alt kan spartles

Spartelmassen kan bruges på de fleste typer underlag. Puds, beton, letbeton, gipsplader, træplader med videre kan spartles, selv i meget tykke lag, uden man risikerer krympning eller svindrevner.

### Vandfast og god bæreevne

Quick Filler 614 kan bære flisebelægninger og lignende tunge belægninger, og da den er vandfast, er den god til badeværelser og andre vådrum.

### Indstøbninger – el og vvs

Quick Filler 614 er også velegnet til indstøbninger og reparationer i forbindelse med el- og vvs-arbejde. Det være sig til bl.a. eldåser og kabler samt bæringer til radiatorer, nedløbsrør og gelændere.



Varenr. 313015  
Quick Filler 614  
Grå, 5 liter