

Uge 15, 2011



977 DK HS Emaille, type 237

1-komponent hurtigtørrende fyldig emaille fremstillet til indendørs materialer af massivt træ, finer, HDF, MDF, spånplader m.v.

Det malede fremstår med en hård og resistent overflade, som ikke gulner, og som har god modstanddygtighed over for de fleste pH-neutrale rengøringsmidler.

Produktet er klar til brug i airless og airmix-anlæg, og det hærdner hurtigt, hvilket gør, at de malede emner hurtigt kan stables.

Tørretid (20°C/65% R.H.)

Håndteringstør: Ca. 1 time
Slibetør/overmalingstør: Ca. 2 timer
Stabeltør efter 7 timer iht. DS/ISO 4622

Glans: 50-55
Farver: Klar og hvid er standard.
NCS- og RAL-farver efter opgave.
Datablad: [Klik her](#)



Når kvaliteten skal være synlig

963 DK Spærreprimer, type 223

Vandbaseret grunder til træværk og andre træbaserede materialer indendørs.

Grunderen spærre for vandopløselige misfarvninger i underlaget. Flyde- og slibeegenskaberne er meget fine, og vedhæftningen er lige så god.

Produktet er klar til brug i professionelt/industrielt sprøjteudstyr, men kan også påføres med en pensel.

Tørretid (20°C/65% R.H.)

Håndteringstør: Ca. 1 time
Slibetør/overmalingstør: Ca. 2 timer

Farve: Hvid
Datablad: [Klik her](#)



Kontakt din salgskonsulent eller dit lokale kundecenter, hvis du vil høre mere om produkterne.