

Uge 23, 2011

## EasyMax™ sprøjteanlæg

EasyMax™ sprøjteanlæg fra Graco er to kompakte batteridrevne airlessanlæg til inden- og udendørs sprøjteopgaver. Med anlæggene opnår man ensartede og jævne sprøjtemønstre, som er helt på højde med det de store professionelle eldrevne airlessanlæg formår.

EasyMax FF er et helt nyt anlæg på markedet, mens EasyMax WP er den velkendte "MiniMax", som blot har fået nyt navn. Begge anlæg er skitseret nedenfor, så det er let at sammenligne de to modeller. Her skal de væsentligste forskelle dog nævnes.

### Forskelle

#### Malingstype

EasyMax FF er designet til opløsnings- og vandbaserede malinger som emaille, lak, fernis og bejdse.

EasyMax WP egner sig bedst til de lidt tykkere malinger såsom plast- og akrylmaling. Af samme grund bruger EasyMax FF mindre dyser og mere finmaskede dysefiltre end EasyMax WP.

#### Justerbar gennemstrømning og tryk

I modsætning til EasyMax WP har EasyMax FF en kontakt til indstilling af motorens og pumpens hastighed samt en knap til trinløs trykregulering.

#### Mindre batteri – mindre vægt

EasyMax FF vejer 25 % mindre end EasyMax WP, hvilket primært skyldes et nyt SlimLine batteri og en mindre beholder.

#### Bæresele

Der hører en bæresele til EasyMax WP. Det gør der ikke til EasyMax FF.

### Nyt produkt



Varenr.: 752005

### Den "gamle" model – nyt navn



Varenr.: 752007

## EasyMax FF sprøjteanlæg

Professionelt håndholdt airlessanlæg til opløsnings- og vandbaserede malinger (emaille, lak, fernis, bejdse). I kuffert med 2 stk. FineFinish vendedyser, 2 stk. batterier, batterioplader og plastposer til beholder.

- 0,75 liter V-formet beholder
- Justerbar gennemstrømning
- Trinløs trykregulering
- Dysestørrelse 0,008"-0,012" (RAC vendedyser, FineFinish)
- Dysefilter 100 mesh
- Maks. tryk 117 bar
- 18 V lithium-ion batteripakke, SlimLine
- Leveres uden krog og bæresele
- Vejer 25 % mindre end EasyMax WP

Se brochure

## EasyMax WP sprøjteanlæg

Professionelt håndholdt airlessanlæg til vandbaserede malinger (plast- og akrylmaling). I kuffert med 2 stk. vendedyser, 2 stk. batterier, batterioplader, bæresele og plastposer til beholder.

- 1 liter U-formet beholder
- Fast gennemstrømning
- Fast tryk
- Dysestørrelse 0,011"-0,017" (RAC vendedyser)
- Dysefilter 60 mesh
- Maks. tryk 138 bar
- 18 V lithium-ion batteripakke
- Leveres med krog og bæresele

Se brochure

Kontakt din salgskonsulent eller dit lokale kundecenter, hvis du vil høre mere om EasyMax™ anlæg.

# EASYMAX™

Professionelle håndholdte Airless-anlæg  
med ProSpray™-teknologi

ET PROFESSIONELT SPRØJTEANLÆG  
"I DIN HULE HÅND"!

PERFEKT FINISH  
MED DE FLESTE INDENDØRSMALINGER

KLAR TIL SPRØJTEMALING  
PÅ FÅ SEKUNDER



## FORDELE VED EASYMAX

- **Professionelle Airless-anlæg** leverer en **perfekt finish**, som er tilsvarende de store eldrevne Graco Airless-anlæg.
- **Utrolig kompakt** – tag den med rundt på arbejdsstedet og fra et arbejdssted til et andet.
- **Klar til sprøjtemaling på få sekunder** – håndterer de mest almindelige indendørs- og Fine Finish-malinger uden fortynding.



# EASYMAX™

## Professionelle Airless-anlæg "i din hule hånd"

**EASYMAX™ Airless-anlæg er ikke blot banebrydende ... de repræsenterer et helt nyt koncept inden for Airless-anlæg! Graco introducerer EASYMAX WP og EASYMAX FF.**

### ET PROFESSIONELT AIRLESS-ANLÆG I DIN HULE HÅND

EASYMAX™ omfatter:

PROSPRAY™ – et professionelt stempelpumpedesign, som:

- leverer et resultat, der er tilsvarende de andre professionelle Airless-anlæg fra Graco
- påfører materialer direkte fra spanden – fortynding er ikke nødvendig!
- giver et ensartet og jævnt sprøjtømønster med ét strøg

PROSPRAY™ RAC®-dyser med et professionelt vendedyse-design:

- højpræcisionsdyser med inspiration fra det gennemprøvede RAC X-design og udelukkende til brug med ProSpray™-teknologi
- integreret ProSpray™-dyse og dyseholder, der lukker for væsken ved spidsen af dysen og derfor giver et jævnt mønster
- giver finish i professionel kvalitet med resultater i særklasse.

EASYMAX er ideel til indvendige og udvendige formål. EASYMAX FF (Fine Finish) Airless-anlægget omfatter en funktion til regulering af materiale gennemstrømningen (lagtykkelse) og er kompatibelt med alle opløsningsmiddel- og vandbaserede materialer til Fine Finish-formål. Brug af begge disse anlæg dækker ALLE behov forbundet med mindre projekter og reparationsopgaver.

### EASYMAX FF FORDELAGTIGE FUNKTIONER

- **Sprøjttemaling i lag på 50 my eller mindre**  
Kombinationen af en kontakt til høj/lav hastighed og trykstyringsknap giver mulighed for at indstille et optimalt sprøjtømønster for hver dyse, materiale eller formål, hvilket resulterer i perfekte resultater.
- **Modstandsdygtig over for alle opløsningsmiddel-baserede materialer**
- **Vejer 25 % mindre end EASYMAX WP**



#### Spædeventil

Praktisk placering til hurtig priming og trykkudligning

#### Trykreguleringsknap\*

Giver optimal trykindstilling, hvilket giver en meget nøjagtig regulering af materiale gennemstrømningen til formålet

#### ProSpray™-vendedyser

- RAC® (Reverse-A-Clean): Ved tilstoppelse af dysen vendes dysen blot, så tilstoppelsen sprøjtes ud, og du er klar til at fortsætte
- Integreret ProSpray-dyse og -dyseholder forhindrer "spytning" og giver en perfekt finish
- Grønne Fine Finish-dyser giver en finere forstøvning

#### Dysefilter

- Skrues direkte på dyseholderen og filtrerer malingen, så der opstår færre tilstopninger af dysen
- Fås i 60 og 100 mesh



EASYMAX™ WP - EASYMAX™ FF

### Materialer og anvendelsesområder

EASYMAX™ kan anvendes som **vedligeholdelsesanlæg** til genmaling af genstande eller reparation af vægge, som tidligere er sprøjtet med et almindeligt anlæg, samt til maleropgaver på op til 50 m<sup>2</sup>. Ideelt værktøj til sprøjttemaling af rum med forskelligfarvede vægge, lofter, garager, døre, radiatorer, skabe, carporte, haveskure, stakitter, trapper, møbler (nye eller renovering) og meget mere.

Brug EASYMAX FF til opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede materialer og EASYMAX WP udelukkende til vandbaserede materialer.



Til Nymaillet



### ProSpray Technology

#### Patenteret PROSPRAY™-teknologi i stempelpumpen

- Klar til sprøjtemaling på få sekunder!
- Utroligt kompakt design, når du bevæger dig rundt
- Finish i professionel kvalitet

#### Kontakt til høj/lav hastighed\*

Ændring af hastighed for motor og pumpe:

- I = for lavere gennemstrømning - ideel til detaljerede opgaver
- II = for højere gennemstrømning - ideel til større sprøjtemalingsopgaver



#### Oplader til litium-ion-batteri

- + 2 batterier
- 25 min. (FF) og 45 min. (WP) opladning giver 80 % kapacitet

#### 0,75-liters gennemsigtig malingkop\*

- Med justerbar sugeslange, som tillader påføring i alle retninger – gulv, loft og vægge
- Engangspose til kopper giver hurtig og nem rengøring
- Omfatter et dæksel til opbevaring af maling og Quick-shake-rengøring

\*\* kun på EasyMax FF

www.graco.com



## VÆRD AT VIDE



### OPSTART I TRE NEMME TRIN

Klar til sprøjtemaling på få sekunder!

1. Hæld blot malingen i koppen.
2. Skru koppen på dækslet.
3. Prime pumpen, og du er klar til at gå i gang.



### RENGØRING I TRE NEMME TRIN

Rengøring er nemt med engangsposen i koppen. Tøm blot foringen, og smid den væk. Fyld koppen med vand, skyl det gennem pumpen, og du er klar til næste opgave!

1. Smid engangsposen til koppen væk.
2. Fyld koppen med vand.
3. Vend sprøjtedysen og skyl.

## ! TIP

Muligheden for nemt skift af farve og maling give fleksibilitet til at sprøjtemale flere emner hurtigt efter hinanden og selv flere forskellige steder. Tag blot sprøjtepistolen ... og gå videre til den næste opgave!

## Dobbelt levetid for dit anlæg

For at kunne maksimere påføringstiden har Graco udviklet et særligt sæt, som fordobler anlæggets levetid. Indgangs- og udgangsventilerne udskiftes blot for at forlænge anlæggets levetid!



MED REPARATIONSSÆT

UDEN REPARATIONSSÆT



Til Nymalet



# Tilbehør til EASYMax™

Få mest muligt ud af dit udstyr med vores EASYMax-tilbehør

## Maksimer kvaliteten af sprøjtemalingen

Leder du efter mere detaljerede oplysninger? Se vores brochure med EasyMax-tilbehør 341763.



**PROPACK** kan kun bruges med EASYMax WP  
24F893 Giver mulighed for sprøjtemaling i flere retninger, længere sprøjtemalingstid (beholder på 3,8 l) med færre genopfyldninger og lavere vægt



**Forlængere** kan kun bruges med EASYMax WP  
Vælg sikkerhed: Forlæng din rækkevidde, og udfør arbejdet uden brug af stiger eller stilladser

EASYMax WP: Z-Shape, fast forlænger

24F727 30 cm  
24F728 60 cm



EASYMax WP: fleksibel forlænger  
24F729 30 cm



### Malingkopper og kopposer

Materialekop og dæksel

Til større opgaver og færre koppåfyldninger medfølger et dæksel, som anvendes ved opbevaring, eller når en kop uden koppose skal renses hurtigt.

16D560 U-formet, 1 l  
16H618 V-formet, 0,75 l  
16D561 U-formet, 1,5 l  
24H365 ProPack-beholder, 4 l  
16D562 Koppose til materiale – pakke med 10  
Passer til enten 0,75 - 1 eller 1,5 l kopper  
24H366 Poser til ProPack-beholder – pakke med 5



### Batteri

Anskaf et ekstra batteri til sprøjtemaling med mere end 7,5 liter. Et fuldt opladt batteri er i stand til at sprøjtemale 3,75 liter maling ved løbende påføring. 25 min. (16G610) og 45 min. (16D558) opladning giver 80 % kapacitet.

18V lithium-ion-batteripakke  
16D558 Passer til EASYMax FF og EASYMax WP  
16G610 SlimLine, kun til EASYMax FF



### Batterioplader

Anskaf en oplader til samtidig opladning af to batterier for at mindske opladningstiden. En lysindikator overvåger og angiver opladningsprocessen.

Oplader til batteripakke  
16D799 220 V  
16F628 12 V



### EASYMax RAC ProSpray-vendedyser

EASYMax WP - grå:

PST 211/213/315/411/413/515/517

EASYMax FF - grøn Fine Finish-dyse:

FNS 208/210/308/310/312/410/412



### Dysefilter

24E376 60 mesh - sort, 1 stk.  
24F039 60 mesh - sort, 3 stk.  
24F640 100 mesh - blå, 1 stk.  
24F641 100 mesh - blå, 3 stk.



### Diverse

24E377 Skulderstrop

Monteres nemt på anlægget og giver håndfri bevægelse under arbejdet (kun EASYMax WP).



16D563 EASYMax WP-reparationssæt

16H641 EASYMax FF-reparationssæt,

tåler opløsningsmiddel

Enkel reparation fordobler anlæggets levetid.



253574 Pump Armor™ – 1 l

Beskytter airless-pumpen ved opbevaring. Fyld EASYMax-pumpen med Pump Armor, og lad den stå, til anlægget skal bruges igen.

24F045 EASYMax WP Fine Finish-sæt, pakke med 2  
Regulerer materiale gennemstrømningen ved tynde materialer, så der opnås en påføring i den bedste kvalitet.

## EASYMax

### KLAR TIL BRUG

EASYMax leveres komplet og klar til brug.

EASYMax omfatter:

- EASYMax håndholdt Airless-anlæg
- To RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray-dyser:
- To 18V lithium-ion batteripakker
- 1 lithium-ion batterioplader
- 1 skulderstrop (kun EASYMax WP)
- 1 liters kop med dæksel
- 5 kopposer
- Opbevaringskasse til håndholdt anlæg

† Graco-patenter: 6.619.569 og yderligere patentansøgelser

Find dette anlæg på:

## Specifikationer

godkendt til opløsningsmiddel



	EASYMax FF Fine Finish	EASYMax WP Vægmaling
Varenumre: Euro-version - 220 V / UK - 110 V	16H243 / 262612	258849 / 262605
Maks. dysestørrelse	0,008" - 0,012"	0,011" - 0,017"
Gennemstrømning	<b>Justerbar</b>	Fabrikssæt
Kompatibilitet for materiale og opløsningsmiddel	Opløsningsmiddel* og vandbaseret	Kun vandbaseret
Maks. tryk - bar (PSI)	117 (1700)	138 (2000)
Airless-vendedyse	Grøn	Grå
2 Airless-dyser	FNS208 og FNS310	PST411 og PST515
2 dysefiltere	100 mesh - blå - 24F640	60 mesh - sort - 24E376
2 batterier - 18V lithium-ion batteripakke	SlimLine - 16G610	16D558
Batterioplader	16D799	16D799
Malingkop med særlige sugerør	0,75 liter - V-formet	1 liter - U-formet
Kan repareres (pumpereparationssæt)	Ja - 16H641	Ja - 16D563
Kopposer	5	5
Skulderstrop, krog på anlæg og Fine Finish-adapter	Nej	Ja

\* Kompatibel med "brandbare" og "varme" opløsningsmidler. Se betjeningsmanualen for at få en detaljeret liste over kompatible rengøringsvæsker.