



# Trip Trap Møbelolie, Natur og Teak på spray til Oliebehandling af havemøbler

## Anvendelse

Trip Trap Møbelolie på spray anvendes til udendørs grundbehandling og pleje af nye og nyafrensede havemøbler. Møbelolie er specielt velegnet til møbler af teaktræ eller andre hårde, olieholdige træsorter. Trip Trap Møbelolie kan **ikke** anvendes til indendørs møbler. En behandling med Trip Trap Møbelolie Teak kan med fordel efterfølges af en behandling med Møbelolie, Natur. Møbelolie, Natur kan anvendes alene.

## Egenskaber

Trip Trap Møbelolie trænger ind i træet og giver havemøblerne en stærk, vandafvisende og vejrbestandig overflade, samtidig med at olien fremhæver og styrker de enkelte træsorters naturlige nuancer. Møbelolie beskytter træet mod UV-stråler.

## Miljøforhold

Trip Trap Møbelolie er under løbende laboratoriekontrol af råvarer og færdigvarer. Produktet indeholder ikke parfume, konservering eller farvestoffer.

## Udførelse

Sørg for udluftning og brug evt. åndedrætsværn og beskyttelseshandsker.

Ikke fabriksny møbler rengøres med Trip Trap Trærens eller Trip Trap Teak-Rens A og B. Møblet skal være helt tørt før oliebehandling påbegyndes. Evt. fiberrejsning slibes let med sandpapir.

Dåsen rystes godt inden brug. Påfør olie i et dækkende lag. Begynd med træets endeflader. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen. Al overskydende olie aftørres grundigt med rene bomuldsklude efter max. 20 minutter. Afhængig af vejr og temperatur går der ca. 24-48 timer inden olien er tør. I denne periode må træet ikke udsættes for vand.

NB: Efter brug vendes dåsen på hovedet og sprøjtes indtil dysen er fri for olie.

**OBS! Klude og pads vædet med olie skal straks efter brug opbevares/bortskaffes i en lukket beholder eller brændes, da der er risiko for, at de kan selvantænde.**

## Rengøring og vedligeholdelse

Til rengøring af havemøbler behandlet med Trip Trap Møbelolie anvendes Trip Trap Møbel-Rens, der fjerner snavs og urenheder i én arbejdsgang og bevarer den beskyttende oliebehandling intakt. Behandling med Trip Trap Møbelolie gentages efter behov afhængig af træsort og af hvor udsat møblet er for vejr og vind.

## TEKNISKE DATA

<b>Deklaration</b>	Vegetabiliske oliekomponenter, isoparaffin, tensid, pigmenter
<b>Rækkeevne</b>	8-10 m <sup>2</sup> pr. liter (afh. af træsort)
<b>pH-værdi</b>	Måles ikke
<b>Vægtfylde</b>	Natur: 0,90 g/cm <sup>3</sup> ; pigmenteret: 0,95 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tilstandsform</b>	Flydende. Pigmenteret med bundfældning
<b>Tørstofindhold</b>	Natur ca. 54%, pigmenteret ca. 52%
<b>Flammepunkt</b>	>62°C
<b>MAL-kode(1993)</b>	0-1

