

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Diverse Maleartikler

24-10-2005

10000002 Opløselig Shellak Knastelak

---

**Beskrivelse:**

Knastelak til anvendelse på træ for isolering mod harpiksudtræk. Kan overmales med alkyd og vandige malinger.

---

**Behandling:**

Overfladen skal være ren og tør inden påføring. Påføres i tynde lag. Shellakken skal være gennemtør inden overmaling.

---

**Bemærk:**

Omrystes inden brug

---

**Teknisk data:**

**Bindemiddel:** Shellakopløsning

**Fortynding:** Ingen

**MBK-Type:** Shellak

**Rækkeevne:** Ca. 8-10 m<sup>2</sup>/ltr

**Glans:**

**Tørretid:** Ca. 1 time v/20° C. Gennemtør efter 4 timer

**Vol. tørstof:**

**Mal-Kode:** 2-1 (1993)

**Kulør:**

**Værktøj:** Pensel

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 21 21 86 54.