

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Diverse maleartikler

24-10-2005

1001112 Shellak Hvid Bleget

Beskrivelse:

Shellak Hvid Bleget anvendes som politur til lyse ikke behandlede træsorter og til lakering/polering af fx. møbler.

Behandling:

Overfladen skal være ren og tør inden påføring. Påføres i tynde lag.

Bemærk:

Omrystes inden brug

Teknisk data:

Bindemiddel: Shellakopløsning

Fortynding: Ingen

MBK-Type: Shellak

Rækkeevne:

Glans:

Tørretid: Ca. 1 time v/20° C. Gennemtør efter 4 timer

Vol. tørstof:

Mal-Kode: 2-1 (1993)

Kulør: Farveløs

Værktøj: Pensel

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.