

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Rengøring og fortynder

24-10-2005

112 Tapetopbløder

---

### Beskrivelse:

Vandigt, biologisk nedbrydeligt middel til opblødning af almindelige og plastbehandlede tapeter, hessian, glasvæv m.v.

---

### Behandling:

1 del Tapetopbløder 112 blandes med 1:25 dele koldt til lunkent vand (dvs. ca. 2 deciliter 112 til 8-10 liter vand) og påføres tapetet. Efter en virketid på ca. 15 minutter fjernes tapetet med en spatel, idet tapetet holdes konstant vådt under arbejdet. Plastbehandlede tapeter må forud ridses på kryds og tværs.

---

### Bemærk:

---

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Syndeter og glycoler

**Fortynding:** Vand

**MBK-Type:** Afrensningsmidler

**Rækkeevne:**

**Glans:**

**Tørretid:**

**Vol. tørstof:**

**Mal-Kode:** 00-3 (1993)

**Kulør:** Farveløs

**Værktøj:** Pensel eller rulle

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.