

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Spartelprodukter

14-12-2005

117 Let Fin Spartel

Beskrivelse:

Let Fin Beton og Færdigspartelmasse 117 er særdeles velegnet til betonoverflader og til afsluttende spartling, hvor der ønskes en hvid og glat overflade.

Anvendes indendørs i tørre rum. Til plet- eller fuldspartling på loft og væg af beton, letbeton, puds, hvor der ønskes en jævn og glat overflade.

Behandling:

Underlaget skal være fast og fri for løstsiddende og smittende lag. Nødvendig grunding udføres med Acrylgrunder Mikrodispers 716 eller Alkyd Grunder Vandig 710. Anvendes med fordel som afsluttende finspartling på Let Medium Spartel 118 til gipspladesamlinger med spartelstrimmel.

Bemærk:

Brug beskyttelsesbriller og støvmaske ved slibning. Ved for høj lagtykkelse forlænges tørretiden væsentligt.

Teknisk data:

Bindemiddel: Polymerdispersion

Fortynding: Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

MBK-Type: Sandspartelmasse

Rækkeevne: Ca. 1ltr./m²/mm.

Glans:

Tørretid: Ca. 2-3 timer afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

Vol. tørstof:

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid

Værktøj: Spartel

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 21 21 86 54.