

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Sandspartel

02-02-2011

118 Let Medium Spartel

Beskrivelse:

Let Medium gips- universalspartel, der giver ekstra sikkerhed for at opfylde styrkekravene til gipspladesamlinger. Kan tillige anvendes til almindelige spartelopgaver.

Indendørs i tørre rum. Til gipspladesamlinger samt til plet- eller fuldspartling på loft og væg af beton, letbeton, puds, hvor der kræves en jævn og glat overflade.

Let Medium 118 findes som hånd-, sprøjte- og rullekvalitet.

Variationer:

118 Håndspartel 10 ltr.

118 Sprøjtespartel 15 ltr.

118 Rullespartel 15 ltr.

Behandling:

Underlaget skal være fast og fri for løstsiddende og smittende lag. Nødvendig grunding udføres med Acrylgrunder Mikrodispers 716 eller Alkyd Grunder Vandig 710.

Bemærk:

Ved slibning skal benyttes beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske. Ved for høj lagtykkelse forlænges tørretiden væsentligt.

Teknisk data:

Bindemiddel: Polymerdispersion

Fortynding: Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

MBK-Type: Sandspartelmasse

Rækkeevne: Ca. 1 ltr./m²/mm.

Glans:

Tørretid: Ca. 8-10 timer afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

Vol. tørstof:

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Lysgrå

Værktøj: Spartel, egnet sprøjte, rulle

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.