

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Spartelprodukter

14-12-2005

119 Let Grov Grundspartel

Beskrivelse:

Let Grov Grundspartel 119, som er særdeles velegnet til grundspartling på loft og væg af beton, letbeton, puds eller tegl.

Anvendes indendørs i tørre rum. Til plet- eller fuldspartling på loft og væg af beton, letbeton, puds, hvor der kræves en jævn overflade.

Let Grov 119 findes som hånd- og sprøjte kvalitet.

Behandling:

Underlaget skal være fast og fri for løstsiddende og smittende lag. Nødvendig grunding udføres med Acrylgrunder Mikrodispers 716 eller Alkyd Grunder Vandig 710. Let Fin 117 kan med fordel anvendes som afslutningsspartel.

Bemærk:

Brug beskyttelsesbriller og støvmaske ved slibning. Ved for høj lagtykkelse forlænges tørretiden væsentligt.

Teknisk data:

Bindemiddel: Polymerdispersion

Fortynding: Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

MBK-Type: Sandspartelmasse

Rækkeevne: Ca. 1 ltr./m²/mm

Glans:

Tørretid: 2-3 timer afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

Vol. tørstof:

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Grå

Værktøj: Spartel eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 21 21 86 54.