

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Træbeskyttelse

20-08-2009

## 130 B3 Grundingsolie Vandig

### Beskrivelse:

Træbeskyttelsesmiddel til alt nyt og gammelt træværk, der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint. Til eksempelvis vinduer, døre, beklædninger, vindskeder, hegn, carporte m.m.

### Behandling:

Træet skal være rent og tørt. Tidligere behandlet træ afrenses til rent og bæredygtigt underlag. Begroning behandles med Micronil 126. Træet grundes med B3 Grundingsolie 130 inden efterfølgende malebehandling.

Træ behandlet med B3 Grundingsolie 130 anbefales efterbehandlet med vandige overfladebehandlingsmidler.

### Bemærk:

Da produktet er tilsat midler mod mug og skimmel bør dette produkt kun anvendes til udendørs træværk.

Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%.

Indholdet omrøres grundigt før brug.

Emballagen opbevares frostfrit og tæt tillukket

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Alkyd / Acryl

**Fortynding:** Må ikke fortyndes

**MBK-Type:** Grundingsmiddel mod råd og svamp

**Rækkeevne:** 4-8 m<sup>2</sup>/litr. afhængig af træets sugsevne

**Glans:**

**Tørretid:** Ca. 1-2 timer (+20°C, RF: 60%)  
Overmalbar efter ca. 24 timer.

**Vol. tørstof:** Ca. 8-14%

**Mal-Kode:** 0-1 (1993)

**Kulør:** Farveløs

**Værktøj:** Pensel, dypning eller påføringsmaskine

**Påføring:** +5° C til +25° C. Maks. 80% RF