

# Beck & Jørgensen A/S

## Produktinformation

Spartelprodukter

21-12-2005

## 210 B&J Urethan Spartelmasse

---

### Beskrivelse:

Fyldig og fugtstabil spartelmasse baseret på urethanalkyd. Anvendes til plet- og fuldspartling på inden- og udendørs metal samt indendørs på velgrundet træ. Kan ligeledes anvendes til pletspartling af mindre huller og partier på velgrundet udendørs træværk.

---

### Behandling:

Underlaget skal være rent og tørt samt grundet med egnet grunder/grundmaling afhængig af underlagstype.

---

### Bemærk:

Kan påføres i lagtykkelse op til 2 mm, hvilket dog forlænger tørretiden.

---

### Teknisk data:

**Bindemiddel:** Urethanalkyd

**Fortynding:** Min. terpentin. Skal normalt ikke fortyndes

**MBK-Type:** Urethanalkydspartelmasse

**Rækkeevne:** Afhængig af anvendelse.

**Glans:**

**Tørretid:** Slibetør efter ca. 4 timer ved 20° C ved lagtykkelse på 0,5 mm. Kan overmales

**Vol. tørstof:**

**Mal-Kode:** 1-1 (1993)

**Kulør:**

**Værktøj:** Spartel

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller [www.bj.dk](http://www.bj.dk). Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.