

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Spartelprodukter

15-12-2005

220020 B&J Acrylfugemasse

Beskrivelse:

Elastisk fugemasse til fugning omkring vinduer, døre, bygningselementer m.m. Kan endvidere anvendes til tætning af sprækker i beton, puds, træ etc. Har en god vedhæftning til beton, tegl, puds, træ mv.

Behandling:

Fladerne skal være tørre og rene. Påfør fugemassen med en fugepistol. Glit fugen efter med en fugtig svamp eller fugepind.

Bemærk:

Kan anvendes udendørs hvis fugen overmales.

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylplast

Fortynding: Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

MBK-Type: Acrylplastfugemasse

Rækkeevne:

Glans: Ca. 5, mat

Tørretid: Ca. 1 time ved +20° C. RF: 60%.
Overmalbar efter 1-2 dage.

Vol. tørstof: ca. 85%

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid

Værktøj: Fugepistol

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.