

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Spartelprodukter

15-12-2005

220021 Acrylfugemasse 557

Beskrivelse:

Acrylfugemasse 557 anvendes til fugning omkring døre og vinduer samt til udfyldning af revner, pladesamlinger, rørgennemføringer m.m.

Behandling:

Anvendes på flader som f.eks. beton, teglsten, glas, behandlet træ, eloxeret aluminium uden brug af primer.

Bemærk:

Kan anvendes udendørs hvis fugen overmales.

Teknisk data:

Bindemiddel: 1-komp. plasto-elastisk fugemasse

Fortynding: Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

MBK-Type: Acrylplastfugemasse

Rækkeevne: Afhængig af opgavens karakter

Glans:

Tørretid: Overmalbar efter 1-2 døgn. Større fuger kræver længere hærdetid.

Vol. tørstof:

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid

Værktøj: Fugepistol

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.