

**Generel beskrivelse**

**Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** giver alle typer træoverflader en hvid gennemsigtig overflade. På åbne, porøse trætyper skal **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** anvendes i flere lag for at opnå en jævn fordeling af farven.

**Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** skal altid overlakeres. Vælg en vandbaseret gulvlak fra Junckers sortiment.

**Tekniske data**

<b>Produkt:</b>	Vandbaseret grundlak med hvidt farvepigment.
<b>Emballagestørrelser:</b>	¾ liter, 2,5 liter, 5 liter og 10 liter.
<b>Udseende:</b>	Cremefarvet/mælkeagtig. Tørre til en ikke-dækkende hvid film.
<b>Rækkeevne:</b>	10 m <sup>2</sup> pr. liter pr. lakering.
<b>Påføringsværktøj:</b>	Pensel.
<b>Overfladetemperatur:</b>	Minimum 10° C.
<b>Fortynding:</b>	Leveres klar til brug. Fortynding vil reducere farvningen betydeligt.
<b>Tørretid:</b>	Mindst 4 timer ved 20° C efter 1. lag. Der påføres højst 2 lag pr. døgn.
<b>Rengøring af værktøj:</b>	Værktøjet skylles i sæbevand, før det tørrer. Indtørret lak kan fjernes med <b>Junckers Rensevæske 006</b> .
<b>Opbevaring:</b>	Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0° C.

**Anbefalede systemer****Stærkt trafikerede områder:**

2 eller flere lag **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** 10 m<sup>2</sup>/l  
+ 2 lag **Junckers GulvLak High Performance** 10 m<sup>2</sup>/l.

**Mindre trafikerede områder:**

2 eller flere lag **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** 10 m<sup>2</sup>/l  
+ 2 lag **Junckers GulvLak Vandbaseret** eller  
**Junckers Gulvlak STRONG** 10 m<sup>2</sup>/l.

**Brugsanvisning****Ubehandlede/afslebne gulve:**

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibning inden påføring af **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** sandpapir korn 100-120. Slibestøvet fjernes ved støvsugning. Et lag **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid**. Lad gulvet tørre. Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibreens længderetning eller med en sort nylon slibeskive. Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en hårdt opvredet klud og rent vand. Overfladen påføres endnu 1 eller flere lag **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** med de anbefalede intervaller. Se Tørretid.

NB: Hvert nyt lag vil give mindre gennemsigtighed.

Når den ønskede farve er opnået, beskyttes den farvede overflade ved lakering som under ”**Anbefalede systemer**”.

**Tidligere lakerede gulve:**

**Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** anbefales til direkte påføring på ubehandlet træ.

**Vigtigt!**

Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor til rum med stabil luftfugtighed.

**Vigtigt!**

Ved påføring må lakken ikke hældes ud, men skal påføres ved brug af anbefalede værktøjer.

**Vigtigt!**

Omrøres grundigt før brug.

**Yderligere information****Produkter:**

F 4.1 - **Junckers GulvLak Vandbaseret**

F 4.2 - **Junckers GulvLak ProFinish**

F 5.1 - **Junckers Gulvlak STRONG**

F 6.5 - **Junckers Rensevæske 006**

F 8.5 - **Junckers GulvLak High Performance**