



Generel beskrivelse

Junckers OliePleje Vandbaseret plejer og vedligeholder indendørs oliebehandlede trægulve.

Junckers OliePleje Vandbaseret er en hurtigt tØrende vedligeholdelsesolie, der sikrer, at gulvet er "gangbart" igen efter kun ca. 30 minutter.

Til vedligeholdelse af olierede gulve hvor udseendet er meget slidt og gråt anbefales **Junckers Gulv-Olie** til grunding og fØrst derefter en behandling med **Junckers OliePleje Vandbaseret**.

Tekniske data

Produkt:	Vandbaseret, lufttØrende alkydolie.
EmballagestØrrelse:	0,75 liter, 2,5 liter og 10 liter.
Udseende:	TØrrer til silkeamat overflade.
Rækkeevne:	30-50 m ² pr. liter.
Påføringværktøj:	Moppe med mikrofiberklud, gulvklud og gulvskrubbe eller polermaskine med nylonrondel.
Overfladetemperatur:	Mindst 10° C.
Fortynding:	Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.
TØrretid:	TØr for let trafik efter ca. 30-60 minutter ved 20° C. Fuld styrke opnås efter 24 timer.
RengØring af værktøj:	Foretages straks efter brug i sæbevand eller vask i vaskemaskine.
Opbevaring:	Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 0° C.

Anbefalede systemer

Alle områdetyper: 1 x **Junckersoliepleje Vandbaseret**
+ 30-60 minutters tørring
+ 1 x **Junckersoliepleje Vandbaseret**.

Behandlingsfrekvensen skal afstemmes med belastningen på det pågældende gulv. Jo mere belastning jo oftere skal der behandles.

Brugsanvisning

De olierede overflader skal være rene og tørre og fri for støv, fedt, polish og rester af rengøringsmidler. Ujævnheder, smuds og pletter afrenses evt. ved let slibning med meget fint sandpapir korn 180-240, eller med polermaskine med en tilsvarende nylonrondel.

Fjern slibestøv ved støvsugning.

Det er vigtigt at sikre, at den tidligere oliebehandling er intakt og at den er foretaget med et af Junckers olieprodukter inden der behandles med **Junckersoliepleje Vandbaseret**.

Hvis overfladen ikke tidligere er behandlet med Junckers olie produkter er det nødvendigt at fjerne oliebehandlingen ved afslibning og grunde med **Junckers GulvOlie**.

Bordplader og mindre overflader: Borde som er behandlet med **Junckers BordpladeOlie** kan påføres et tyndt lag **Junckersoliepleje Vandbaseret** med en klud i et jævnt lag.

Gulve og store arealer: **Junckersoliepleje Vandbaseret** fordeles i et jævnt lag uden overlappende behandling. Brug enten gulvskrube og -klud/microfiberklud eller polermaskine med en gulvklud under nylonrondellen til fordeling.

Da **Junckersoliepleje Vandbaseret** tørrer meget hurtigt, bør arbejdsområder ikke bearbejdes for længe, ligesom overlappning til allerede påførte arealer skal holdes på et minimum.

Hvis der efter tørring er pletter efter uens påføring, poleres efter tørring med en grøn nylon-svamp eller på større arealer med polermaskine og polererondel.

Ved polering øges overfladens modstandsevne.

Pletvis behandling:

Når først gulvet er behandlet med **Junckersoliepleje Vandbaseret**, er det muligt at pletreparere i gangbaner og på særligt udsatte steder.

Bemærk!

Er gulvet gennemslidt, udføres en mellemslibning med sort nylonrondel og gulvet grundes herefter med **Junckers GulvOlie** inden behandling med **Junckersoliepleje Vandbaseret**.

Vigtigt!

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug, og overhold de givne sikkerhedsanvisninger.

Vigtigt!

Omrøres/omrystes grundigt før brug.

Yderligere information

Produkter:

F 2.1 - **Junckers GulvOlie**

F 2.8 - **Junckers BordpladeOlie**