

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Spartelprodukter

29-09-2008

240335 Beck-Filler

Beskrivelse:

Anvendes til udfyldning af revner og huller i vægge af puds, beton og samlinger i gipskartonplader samt almindeligt spartelarbejde indendørs. Beck-Filler er søm- og skruefast.

Behandling:

Bland 2 dele Beck-Filler med ca. 1 del vand og rør rundt indtil massen er jævn. Beck-Filler kan anvendes ca. 1 time, før den størkner. Ved udfyldning skal hullet eller revnen børstes ud. Der skal ikke forvandes. Når Beck-Filler er tør, slibes og afbørstes, og nødvendig grunding udføres med Acrylgrunder Mikrodispers 716 eller Alkyd Grunder Vandig 710.

Bemærk:

Ren beholder og korrekt blandingsforhold er vigtigt for optimal hærkning.

Teknisk data:

Bindemiddel: Gips

Fortynding: Vand, se under anvendelse

MBK-Type: Gipsfiller

Rækkeevne: Afhængig af lagtykkelse og anvendelsesområde

Glans:

Tørretid: 1-2 timer afhængig af lagtykkelse. Potlife ca. 1 time. Sørg for god

Vol. tørstof:

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør: Hvid

Værktøj: Spartel

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.