

Produktdatablad

Vitrulan[®]
TEXTILE GLASS

Produkt nummer : Glasvæv til vægge
Classic Plus 112

Beskrivelse : Standard produkt

Teknisk Data:

Vægt:

Glasfibre:	184	g/m ²	± 10 %	-	DIN 53854
Finishing:	60	g/m ²	± 15 %	-	DIN 53854
Færdigmaterialet:	244	g/m ²	± 15 %	-	DIN 53854
Rulle længde (*):	25	m	+ 0,2 m		
Rulle bredde:	1000	mm	± 10 mm		

Materiale:

Vævning:	34	Enkelte tråde / 10 cm	± 1 tråd	DIN 53853
Skudtråde:	16	Enkelte tråde / 10 cm	± 1 tråd	DIN 53853

Brudstyrke:

Vævning:	550	N/5cm	CEN 13496
Skudtråde:	1050	N/5cm	CEN 13496

Tilladte tolerancer

Fejl: Maks. 3 fejl pr. rulle
Ruller lavet ud af 2 stykker: : Maks. 2 ruller pr. palle
(*) Ved fejl er der tillagt ekstra længde af 0,5 mtr. til hver rulle

Brandtest : Klasse A2 svarende til DIN 4102 Part 2:

Brandtest er testet i hele systemet: Hvor glasvæven er limet til overfladen og efterfølgende malet.

Ikke brandbar: (klasse A2)

Reference to:

File: A192004J.DOC

Version J

Issue: 18.02.1999