

Produktdatablad

Vitrulan[®]
TEXTILE GLASS

Produkt nr. : Glasvæv til vægge
Classic Plus 139

Beskrivelse : standard article

Teknisk Data:

Weight:

Glasfibre:	100	g/m ²	± 10 %	-	DIN 53854
Finishing:	27	g/m ²	± 15 %	-	DIN 53854
Færdigmaterialet:	127	g/m ²	± 15 %	-	DIN 53854
Rulle Længde (*):	50	m	+ 0,2 m		
Rulle bredde:	1000	mm	± 10 mm		

Materiale:

Vævning:	60	enkelte tråde / 10 cm ±	1 tråd	DIN 53853
Skudtråde:	28	enkelte tråde / 10 cm ±	1 tråd	DIN 53853

Brudstyrke

Vævning:	900 N/cm	CEN 13496
Skudtråde:	450 N/cm	CEN 13496

Tilladte tolerancer:

Fejl : max. 3 defects per roll

Ruller lavet af 2 stykker : max. 2 rolls per pallet

(*) Ved fejl er der tillagt ekstra længde af 0.5 mtr. til hver rulle.

Brandtest: Klasse A2 svarende til DIN 4102 Part 2:

Brandtest er testet i hele systemet: Hvor glasvæven er limet til overfladen og efterfølgende malet.

Reference to:

File: A192004J.DOC

Version J

Issue: 17.04.2004