

# Produktdatablad

**Vitrulan**<sup>®</sup>  
TEXTILE GLASS

<b>Produkt nummer :</b>	<b>Glasvæv til vægge Aqua Plus pigment 633</b>
<b>Beskrivelse :</b>	<b>Standard produkt</b>

## Teknisk Data:

### Vægt:

Råmateriale	108 g/m <sup>2</sup>	± 10 %	-	DIN 53854
Finishing:	43 g/m <sup>2</sup>	± 15 %	-	DIN 53854
Lim lag:	40 G/m <sup>2</sup>	± 20 %		DIN 53854
Færdigmaterialet:	191 g/m <sup>2</sup>	± 15 %	-	DIN 53854
Rulle længde (*):	50 m	+ 0,2 m		
Rulle bredde:	1000 mm	± 10 mm		

### Materiale:

Vævning:	31	Enkelte tråde / 10 cm	± 1 tråd	DIN 53853
Skudtråde:	20	Enkelte tråde / 10 cm	± 1 tråd	DIN 53853

### Brudstyrke:

Vævning:	950	N/5cm	CEN 13496
Skudtråde:	350	N/5cm	CEN 13496

### Tilladte tolerancer

Fejl: Maks. 3 fejl pr. rulle  
Ruller lavet ud af 2 stykker: : Maks. 2 ruller pr. palle  
(\* ) Ved fejl er der tillagt ekstra længde af 0,5 mtr. til hver rulle

Brandtest : Klasse A2 svarende til DIN 4102 Part 2:

Brandtest er testet i hele systemet: Hvor glasvæven er limet til overfladen og efterfølgende malet.

Ikke brandbar: (klasse A2)

### Reference to:

File: A192004J.DOC

Version J

Issue: 18.02.1999