

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Loft og Væg

29-09-2008

766 Acryl 6 Vægmaling

Beskrivelse:

Fyldig og godt dækkende mat acrylplastmaling til vægge af beton, puds, glasvæv, gipskartonplader mm. Fremstår med en robust og vaskbar overflade.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Porøse underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og smittende, ikke alkalisk bund grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.

Bemærk:

Teknisk data:

Bindemiddel: Acrylplast

Fortynding: Vand

MBK-Type: Acrylplastvægmaling

Rækkeevne: 8-10 m²/ltr

Glans: Ca. 6, mat

Tørretid: Ca. 2 timer (+20° C. RF.: 60%).
Overmalbar efter 12 timer.

Vol. tørstof:

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Kulør:

Værktøj: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 11.