

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Diverse maleartikler

9241005 Olierevet Titanhvidt

Beskrivelse:

En pigmentblanding med et titandioxydindhold på ca. 21% og 65%. Pigmenterne er revet rå linolie til pasta.

Behandling:

Anvendes udendørs til vinduer, døre etc. Til fremstilling af oliemaling blandes pigmentbasen med linoliefernis, sikkativ og evt. mineralsk terpentin. Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Nyt eller bart træ grundes med tynd, fed oliemaling dvs. linoliefernis til sat lidt pigment, men uden terpentin. Mellemstrygning foretages med mager og derefter halvfed oliemaling tilsat terpentin, så der opnås god strygekonsistens. Færdigstrygning foretages med fed oliemaling tilsat terpentin, så der opnås god strygekonsistens.

Bemærk:

Teknisk data:

Bindemiddel: Pigmentblanding med et titandioxydindhold på ca. 21% og 65%.

MBK-Type:

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør:

Værktøj:

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-75%

Fortynding:

Rækkeevne:

Tørretid:

Mal-Kode: 00-1 (1993)

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Benyt altid senest opdaterede version, som kan rekvireres på tlf. 39 53 03 11 eller www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kendskab og kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. Ved tvivl om anvendelse af produktet kan der rettes henvendelse til Teknisk Service på tlf. 39 53 03 25 eller 39 53 03 26.