

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

112-000 Tapetopløder

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: 1928119
Udarbejdsdato: 11-06-2007
Udarbejdet den: 11-06-2007 / MF
Erstatter den: 28-02-2007

Anvendelse: Oplødnings og fjernelse af tapet

Leverandør:
Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
2860 Søborg
Tlf.: 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einces nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
203-961-6	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Xi;R36	< 20	1.
-	Fedtalkoholethoxylat	Xn;R22 Xi;R41	< 14	
500-213-3	Fedtalkohol C12-C16 +7mol EO	Xn;R22-R41, N; R50	< 6	
--	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3-1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]	T;R23/24/25 C;R34 R43 N;R50/53	,003	

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Risiko for alvorlig øjenskade. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Indtagelse

Søg læge ved indtagelse af store mængder.

Hud

Forurenede tøj fjernes straks og forurenede hud vaskes grundigt med flydende sæbe og vand. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Øjne

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i 5 - 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.

Øvrige oplysninger

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Opsaml større mængder spild med et absorberende materiale, f.eks. sand, jord, granulat
Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.
Ved forurening af søer, vandløb el. afløb skal myndighederne informeres.

Beck & Jørgensen A/S Rosenkæret 25-29 Tlf. 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40

Udarbejdet den: 11-06-2007/MF
Erstatter den: 28-02-2007

112-000 Tapetopbløder

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af sprøjtetaåge. Rygning og indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Produktet opbevares uilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter).

Åndedrætsværn

Ved sprøjtepåføring anvendes egnet åndedrætsværn. Anvend filtertype: A

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af typen butylgummi. Gennemtrængningstid: > 8 timer. Handskeleverandørens anvisninger vedr. anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	100 mg/m ³	-

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Fysiske tilstand: Væske
Massefylde (kg/l): 1,0

VOC (g/l): < 400

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil ved alm. temperatur. Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Indånding af sprøjtetøv kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Hudkontakt

Øjenkontakt

Risiko for alvorlig øjenskade.

Langtidsvirkninger

Udarbejdet den: 11-06-2007/MF
Erstatter den: 28-02-2007

112-000 Tapetopløder

12. Miljøoplysninger

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

13. Bortskaffelse

Rester af produktet er ikke klassificeret som farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.


Kemikalieaffaldsgruppe : H Affaldsfraktion: 03.22? Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.22

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 01 03 00 Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træbeskyttelse

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering



Lokalirriterende

Farebetegnelse: Lokalirriterende

Faresymboler: Xi

Indeholder

Indeholder: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3-1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]

R-sætninger

Risiko for alvorlig øjenskade. (R41)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. (S39)

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S46)

Undgå kontakt med huden. (S24)

Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet. (S37)

Anden mærkning

Følbar mærkning.

MAL-kode: 00-3 (1993) MAL faktor 0

Anvendelsesbegrænsning

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Branche

Detail; Industri

Emballage

1 liter flaske

Anvendte kilder

(AT-Vejledning C.0.1, april 2005. Grænseværdier for stoffer og materialer.

Øvrige oplysninger

Oplysninger om dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelses- begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene, der er fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R36 Irriterer øjnene.

R22 Farlig ved indtagelse.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Ændringer

Ændringer ift. sidste sikkerhedsdatablad: punkterne 2, 3, 4, 11, 15 og 16.