

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

150-000 B3 Grundingsolie farveløs

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: 1974019 Udarbejdsdato: 24-08-2007 Udarbejdet den: 24-08-2007 / MF Erstatter den:	Leverandør: Beck & Jørgensen A/S Rosenkæret 25-29 2860 Søborg Tlf.: 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40
Anvendelse: Grundingsolie til træværk, udendørs	

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einacs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
265-185-4	64742-82-1	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (<0,1% benzen)	Xn;R65-48/20 R66	<70%	1
265-150-3	64742-48-9	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (<0.1% benzen)	Xn;R65 R66	<10%	1
-	-	-	-	-	-
264-843-8	64359-81-5	4,5-Dichloro-2Octyl-3(2H)-Isothiazolin	C N R34 R21/22 R43 R37 R50	<1%	-
202-496-6	96-29-7	Methylethylketoxim	Xn;R21 Carc3;R40 Xi;R41 R43	<1%	2

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.
2) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrikoen ved arbejde med stoffet og materialer.
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.
Yderligere information Indeholder Methylethylketoxim og 4,5-dichlor-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-on. Kan udløse allergisk reaktion

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Ved ildebefindende bringes patienten i frisk lunt og holdes under opsyn. Ved bevisløshed undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevisløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.
Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge/ambulance.
Hud Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigt med flydende sæbe og vand. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmidler eller fortynder.
Øjne Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i 5 - 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation
Forbrænding Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Øvrige oplysninger I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1. Ved ulykker kan lægen få oplysninger hos Giftinformationscentralen, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige og åndedrætsværn er påkrævet.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Vær opmærksom på antændelses- og eksplosionsfaren. Undgå indånding af dampe. Se beskyttelsesforanstaltningerne under punkt 7 og 8. Opsaml spild med ubrændbart, absorberende material f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13). Det forurenede område bør renses øjeblikkeligt med et passende rengøringsmiddel. Undgå anvendelse af opløsningsmidler.

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Ved forurening af søer, vandløb el. afløb skal myndighederne informeres.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive blandinger. minimer dampkoncentrationerne.

Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder.

Elektriske installationer skal beskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser. Produktet kan lades elektrostatisk. Anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden. personale bør bære antistatisk fodtøj og beklædning. Gulve bør være ledende. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes.

Undgå indånding af dampe og sprøjetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter).

Åndedrætsværn

Anvend åndedrætsværn med filtertype A

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi (gennembrudstid > 4 timer) eller anden af handskeleverandøren anbefalet type.

Handskeleverandørens anvisninger vedr. anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung(<0,1% benzen)	25 ppm 145 mg/m ³	-
2-butanonoxim	25 ppm	T, K.

Anmærkninger

T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).

K: Betyder at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Udarbejdet den: 24-08-2007/MF
Erstatter den:

150-000 B3 Grundingsolie farveløs

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Fysiske tilstand: Flydende	Eksplosionsgrænser (vol%)	0,5 - 8
Flammepunkt °C: 57	VOC (g/l) : < 640	
Massefylde (kg/l): 0,85		

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil ved alm. temperatur. Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed.

Langvarig og gentagen indånding af høje koncentrationer, kan give skader på lever, nyrer, hjerne og nervesystemet.

Indtagelse

Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved opkastning. Indtagelse af større mængder kan give opkastninger og mavesmerter.

Hudkontakt

Affedter huden. Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Risiko for overfølsomhed

Produktet indeholder Methylethylketoxime, som mistænkes for at være overfølsomhedsfremkaldende ved indånding/hudkontakt

Langtidsvirkninger

Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Produktet indeholder et stof, der er skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Miljøoplysninger for indholdsstoffer

Einecs nr.: 202-496-6 2-butanonoxim

Fisk: Pimephales promelas: 96tLC50= mg/l

Krebsdyr: Daphnia sp.: 96tEC50= 520,3 mg/l

Alge: Artsnavn ikke angivet: 72tEC50= 53 mg/l

Octanol/vand fordelings koefficient: 0,56

Udarbejdet den: 24-08-2007/MF
Erstatter den:

150-000 B3 Grundingsolie farveløs

13. Bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe : H Affaldsfraktion: 080102.00 (03.21)Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.31
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 03 02 03 00 Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods. Ved vejtransport skal afsenderen, enten i transportdokumentet eller i en særskilt erklæring, attestere, at vejtransporten af det afleverede produkt er tilladt og at produktets tilstand, dets indre og eventuelt ydre emballage samt mærkningen er i overensstemmelse med forskrifterne i ADR.

ADR: UN 1263 ; Maling ; 3 ;


IMDG: UN 1263 ; Paint ; 3(MP) ; III

Klassificeringskode: F1 Fareseddel ADR: 3 Farenummer:

Flammepunkt: 57°C Fareseddel IMDG: 3+MP IMDG EmS.: F-E,S-E

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.

15. Oplysninger om regulering



Sundhedsskadelig

Farebetegnelse: Sundhedsskadelig

Faresymboler: Xn

Indeholder

Naphtha (råolie) hydroafsvovlet tung (<0,1% benzen),

R-sætninger

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. (R66)

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. (R48/20)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Undgå indånding af dampe. (S23)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. (S38)

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S62)

Anden mærkning

Indeholder 4,5-dichlor-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-on og Methylethylketoxim. Kan udløse allergisk reaktion.

MAL-kode: 2-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsning

Kun til udendørs brug.

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Udarbejdet den: 24-08-2007/MF
Erstatter den:

150-000 B3 Grundingsolie farveløs

16. Andre oplysninger

Branche

Detail; Industri

Emballage

1, 3 og 5 liters blikdåse

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R34 Ætsningsfare.

R21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R37 Irriterer åndedrætsorganerne.

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R21 Farlig ved hudkontakt.

R40 Mulighed for varig skade på helbred.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

Beck & Jørgensen A/S Rosenkæret 25-29 Tlf. 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40 (Udarbejdet i Toxido®)