



SIKKERHEDS DATABLAD

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Filler Udendørs 612

Revisionsdato: 05-03-03
Erstatter (tidligere dato): 27-02-03

Varenr.: 7802, 7815, 7816
PR-nummer: 1236040

Leverandør: Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge.
Tlf: 56 64 00 70 Fax: 56 64 00 90

Telefonnr. i nødsituationer:
Læge kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på
tlf: 35 31 60 60 / 35 31 35 31.

Varetype: Cementbaseret pulverspartelmasse.
Anvendelsesområde:
Produktet anvendes til spartling.
Produktets tekniske anvendelse fremgår af produkt-
informationen.

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

Farlige stoffer iht. dansk lovgivning (symbol og R-sætninger for det rene stof):

Navn:	Konc %:	Symbol:	R-sætninger*:
Cement EINECS-nr. 266-043-4 CAS-nr. 65997-15-1	20-40	Xi	R37/38-41
Calcium diformiat EINECS-nr. 208-863-7 CAS-nr. 544-17-2	15-20 %	Xi	R41

*Se pkt. 16 for R-sætningers fulde ordlyd.

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.

3. Fareidentifikation:

Xi



Lokalirriterende

Produktet indeholder cement, som er øjenirriterende og hud-
irriterende (særligt ved kontakt med vand) og irriterende for
åndedrætsorganerne.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerheds-
datablad.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under
opsyn. Søg læge ved fortsat ubehag.

Øjnene:

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontakt-
linser, spil øjet godt op. Søg læge, hvis irritationen ikke ophører
straks. Fortsæt skylning under transport.

Huden:

Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigt
med vand og sæbe. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke
opløsningsmiddel eller fortynder. Efter afvaskning smøres
huden med fed creme. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand eller mælk
at drikke. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er ikke brændbart.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Sørg for god ventilation. Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.

Spild støvsuges op og anbringes i engangsbeholder. Undgå at
sprede støvet. Bortskaffelse: se pkt. 13.

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndig-
hederne informeres.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:

Håndteres på godt ventilerede områder. Undgå støvskabende
håndtering ved forsigtig dosering fra sæk eller karton.
Undgå direkte kontakt med produktet, især efter opblanding i
vand.

Der skal være let adgang til rigeligt vand og øjenskylleflaske.
Personlig beskyttelse: Se pkt. 8

Opbevaring:

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket
emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et
tørt sted og adskilt fra fødevarer.

Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes
omhyggeligt.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger: Undgå indånding af støv. Tilrettelæg arbejde således, at tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation, Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn iht. kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter).

Grænseværdier:

Navn:	ppm	mg/m ³	Anm.
Mineralisk støv, inert	-	10	
Siliciumdioxid, krystallinsk, total	-	0,3	
Kvarts, respirabelt	-	0,1	K

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret okt. 2002.

Personlige værnemidler:

Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdsituation.

Åndedrætsværn:

I tilfælde af støvdannelse bæres støvmaske (Filter P2).

Beskyttelse af hænder:

Undgå kontakt med huden. Brug egnede handsker (gummi/PVC, gennembrudstid >8 timer). Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker.

Øjenværn:

Undgå kontakt med øjne. Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod ophvirvling af støv eller stænk fra opblandet cement.

Beskyttelse af hud:

Undgå kontakt med huden. Anvend evt. særligt arbejdstøj.

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand:	Pulver
Farve:	Grå
Lugt:	Lugtfri
pH:	10-11 (opblandet i vand)
Vægtfylde, g/ml:	-
Flammepunkt, °C:	-
Opløselighed i vand:	Blandbar med vand.
Brandfareklasse:	Ingen

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved kontakt med stærke syrer udvikles kuldioxid og produktet mister sin hærdeevne.

Udhærder ved kontakt med vand. Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid.

11. Toksikologiske oplysninger: (Sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Indånding af støv vil irritere næse, svælg og luftveje og kan medføre hoste og åndedrætsbesvær. Hyppig indånding af støv gennem meget lang tid kan medføre alvorlige lungesygdomme.

Hudkontakt: Hudkontakt virker stærkt irriterende med risiko for sårdannelse, især efter opblanding med vand.

Øjenkontakt: Produktet virker stærkt irriterende ved kontakt med øjnene. Risiko for alvorlige øjenskader.

Indtagelse: Indtagelse vil medføre stærke irritationer eller ætsninger i mave- eller tarmkanal med kvalme, mavesmerter og opkastninger som følge.

12. Miljøoplysninger:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse:

Affald bortskaffes i henhold til lokale regulativer.

EAK-kode:

Hærdet: 17 09 04 (Blandet bygnings- og nedrivningsaffald)

Ikke hærdet: 20 01 15 (Basisk affald)

14. Transportoplysninger:

Ikke klassificeret som farligt gods under transport.

Vej/jernbane:

ADR/RID: Klasse: - Pk.gr: -
Transportnavn: -

Sø:

IMDG: Klasse: - Pk.gr: -
MP: - UN-nr: -
MFAG: - EmS-nr: -
Shippingnavn: -

15. Oplysninger om regulering:

I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" og Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:

Faremærkning: Xi, Lokalirriterende.

Indeholder: Cement

R-sætninger:

R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R41: Risiko for alvorlig øjenskade.

S-sætninger:

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S22: Undgå indånding af støv.

S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S39: Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Chromatindhold: Mindre end 2 mg /kg tørt produkt.

MAL-kode: 00-4 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke bruges erhvervs-mæssigt af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

Krav til særlig uddannelse: Ingen særlige.

16. Andre oplysninger:

R-sætninger for de rene stoffer i pkt. 2

R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R41: Risiko for alvorlig øjenskade.

Ved revision af sikkerhedsdatablad er der sket ændringer i pkt.2, 8, 13 og 16.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal denne brugsanvisning altid medbringes.