

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 91/155/EØF

Trykdato: 07.08.2006

Revideret den: 11.05.2006

**1 Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virkomheden****Oplysninger om produktet****Handelsnavn:** PCI Standfast Let-spartelmasse STL 39**Sikkerhedsdatabladnummer/udgave:** 1117/1**Stoffets/præparatets anvendelse:** Spartelmasse**Producent/leverandør:**

PCI Augsburg GmbH

BASF Construction Chemicals

Denmark A/S

Hallandsvej 1

DK-6230 Røddekro

Tlf 74 66 15 11

Fax 74 69 44 11

Piccardstr. 11

D-86159 Augsburg

Tlf 0049-821-59010

Fax 0049-821-5901372

**For yderligere information:** Afdeling produktsikkerhed. E-mail: svend-aage.mikkelsen@basf.com**Oplysning i nødstilfælde:** BASF Construction Chemicals Denmark A/S. Tlf. 74 66 15 11**2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer****Kemisk betegnelse** Spartelmasse på basis af specialcement og tilsætninger.**Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.**Farlige indholdsstoffer:**

CAS: 65997-15-1

Cement, portland-

Xi; R 37/38-41

10-25%

EINECS: 266-043-4

**Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.**3 Fareidentifikation****Farebetegnelse:**

Xi Lokalirriterende

**Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**

Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EU's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

R 37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R 41 Risiko for alvorlig øjenskade.

Indeholder under 0,0002% (2 mg/kg) vandopløseligt chromat i forhold til den samlede mængde tør cement.

Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

**Klassificeringssystem:**

Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EU-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

**4 Førstehjælpsforanstaltninger****Generelle anvisninger:** Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.**Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.**Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.**Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.**Efter indtagelse:**

Skyl munden og drik rigeligt vand.

(Fortsættes på side 2)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

Trykdato: 07.08.2006

Revideret den: 11.05.2006

**Handelsnavn: PCI Standfast Let-spartelmasse STL 39**

(Fortsat fra side 1)

Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

### 5 Brandbekæmpelse

**Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

**Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

### 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

**Personrelevante sikkerhedsforanstaltninger:** Undgå støvdannelse.

**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.

**Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling:**

Opsamles mekanisk.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

### 7 Håndtering og opbevaring

**Håndtering:**

**Anvisninger om sikker håndtering:**

Undgå støvdannelse.

Undgå hudkontakt.

**Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**Opbevaring:**

**Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Ingen særlige krav.

**Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.

**Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**

Hold emballagen tætsluttende lukket.

Opbevares tørt.

**Opbevaringsklasse:**

**Klassificering i henhold til Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker:** Bortfalder

### 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

**Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

65997-15-1 Cement, portland-

GV	10 mg/m <sup>3</sup>
----	----------------------

**Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

**Personlige værnemidler:**

**Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurennet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Undgå kontakt med øjne og hud.

**Åndedrætsværn:**

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.

**Anbefalet filterapparat til kortvarig brug:** P2-filter

**Håndbeskyttelse:**

Beskyttelseshandsker.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

**Handskemateriale:**

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.

Nitrilgummi

(Fortsættes på side 3)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

Trykdato: 07.08.2006

Revideret den: 11.05.2006

**Handelsnavn: PCI Standfast Let-spartelmasse STL 39**

(Fortsat fra side 2)

### Handskematerialets gennemtrængningstid

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

**Øjenbeskyttelse:** Beskyttelsesbriller ved risiko for stænk og ved arbejde over hovedet.

## 9 Fysisk-kemiske egenskaber

### Generelle oplysninger

**Form:** Pulver.  
**Farve:** Grå.  
**Lugt:** Lugtfri.

### Tilstandsændring:

**Smeltepunkt/smelteområde:** Ikke bestemt.  
**Kogepunkt/kogeområde:** Ikke bestemt.  
**Flammepunkt:** Ikke relevant.  
**Densitet ved 20°C:** ca. 2 g/cm<sup>3</sup>  
**Bulkdensitet ved 20°C:** ca. 1000 kg/m<sup>3</sup>  
**Opløselighed i/blandbarhed med**  
**Vand:** Uopløselig, reagerer med vand.  
**Yderligere oplysninger:** Efter tilsætning af vand er blandingen stærk alkalisk.

## 10 Stabilitet og reaktivitet

**Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås:** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

**Stoffer, der skal undgås:**

**Farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

**Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

## 11 Toksikologiske oplysninger

### Akut toksicitet:

### Primær irritationsvirkning:

**på huden:** Virker irriterende på hud og slimhinder.

**på øjet:** Virker stærkt lokalirriterende med risiko for alvorlige øjenskader.

**sensibilisering:** Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

### Yderligere toksikologiske oplysninger:

Ifølge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i "EU's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave har produktet følgende farer:

Lokalirriterende

## 12 Miljøoplysninger

### Yderligere økologiske oplysninger:

### Generelle anvisninger:

Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.

Ved faglig korrekt håndtering til anbefalet brug udviser produktet i henhold til vor flerårige erfaring med kemiske stoffer og de foreliggende informationer ingen økotoksiske virkninger.

## 13 Bortskaffelse:

### Produkt:

### Anbefaling:

Kan aflæsses efter hærkning sammen med bygningsaffald under overholdelse af de nødvendige tekniske forskrifter og efter aftale med renovationsfirmaet og de vedkommende myndigheder.

**Affaldskodenummer:** X, cementmørtel.

(Fortsættes på side 4)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 91/155/EØF

Trykdato: 07.08.2006

Revideret den: 11.05.2006

**Handelsnavn: PCI Standfast Let-spartelmasse STL 39**

(Fortsat fra side 3)

**Europæisk affaldskatalog**

17 01 01 Beton

**Urensede emballager:**

**Anbefaling:** Ikke-forurenede emballager kan behandles som husholdningsaffald.

### 14 Transportoplysninger

**Transport/yderligere oplysninger:** Ikke farligt gods ifølge ADR/RID og IMDG forordninger.

### 15 Oplysninger om regulering

**Mærkning efter EØF-direktiver:**

Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EF-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

**Bogstavkode og farebetegnelse for produktet:**



Xi Lokalirriterende

**Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**

Cement, portland-

**R-sætninger:**

37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

41 Risiko for alvorlig øjenskade.

**S-sætninger:**

22 Undgå indånding af støv.

24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.

26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

27/28 Kommer stoffet i berøring med huden, tages det tilsmudsede og gennemvædede tøj straks af og huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**Særlig mærkning af bestemte præparater:**

Indeholder under 0,0002% (2 mg/kg) vandopløseligt chromat i forhold til den samlede mængde tør cement.

Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne.

**Nationale forskrifter:**

**MAL-kode (1993):** 00-4.

**MAL-kode brugsklar blanding:** 00-4.

**Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger:**

Produktet er omfattet af bek. nr 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, bilag II.

Produktet er omfattet af bek. nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenumererede produkter.

### 16 Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Ændringer er markeret med \* ud for afsnit.

**Risikoangivelser:**

37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

41 Risiko for alvorlig øjenskade.

**Datablad udstedt af:** Afdeling for toksikologi og sikkerhed.

**Kontaktperson:** Svend Aage Mikkelsen.