

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

924-100 Olierevet titanhvidt

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdsdato: 02-11-2007 Udarbejdet den: 02-11-2007 / MF Erstatter den:	Leverandør: Beck & Jørgensen A/S Rosenkæret 25-29 2860 Søborg Tlf.: 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40
Anvendelse: Pigmentblanding af titandioxid og linolie.	

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einex nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger				

3. Fareidentifikation

--

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud Forurenede tøj fjernes straks og forurenede hud vaskes grundigt med flydende sæbe og vand. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
Øjne Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.
Forbrænding Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Øvrige oplysninger I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1. Ved ulykker kan lægen få oplysninger hos Giftinformationscentralen, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige og åndedrætsværn er påkrævet.
--

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

. Se beskyttelsesforanstaltningerne under punkt 7 og 8. Opsaml spild med ubrændbart, absorberende material f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13). Det forurenede område bør renses øjeblikkeligt med et passende rengøringsmiddel. Undgå anvendelse af opløsningsmidler. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Ved forurening af søer, vandløb el. afløb skal myndighederne informeres.
--

Udarbejdet den: 02-11-2007/MF
Erstatter den:

924-100 Olierevet titanhvidt

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj

Handsker af plast eller gummi anbefales.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Grænseværdier

At-Vejledning C.0.1, 2007. Grænseværdier for stoffer og materialer.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Fysiske tilstand: Pasta
Massefylde (kg/l): 2,37
pH: Ca. 7

Opløselighed i vand: Ikke blandbar
VOC g/l: 0

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil ved alm. temperatur. Ved udsættelse for høje temperaturer f.eks. ved brand kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Se også punkt 5. Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

Udarbejdet den: 02-11-2007/MF
Erstatter den:

924-100 Olierevet titanhvidt

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut**Indånding**

Der er ingen farlige dampe over produktet.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt

Virker irriterende på huden .

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.

13. Bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation med nedenstående specifikationer.

Luk affaldsbeholdere tæt for at undgå selvantændelse.

Kemikalieaffaldsgruppe : H Affaldskort: 3.22

EAK-kode: 08 04 10

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

Beck & Jørgensen A/S Rosenkæret 25-29 Tlf. 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40

Udarbejdet den: 02-11-2007/MF
Erstatter den:

924-100 Olierevet titanhvidt

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:

Anden mærkning

MAL-kode: 00-1 (1993) Malværdi: 0

Anvendelsesbegrænsning

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Branche

Detail; Industri

Emballage

3 ltr. Blikspand

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Beck & Jørgensen A/S Rosenkæret 25-29 Tlf. 39 53 03 11 Fax: 39 53 03 40 (Udarbejdet i Toxido®)