

## Sikkerhedsdatablad

Leverandørbrugsanvisning JVF: Beskæftigelsesministeriets BKG.Nr. 559

Produktnavn: **Glassomax UniversalSpachtel**  
Produkt nr. : **SP08-0913 01**  
Trykt d. : **21.06.2004**  
Revideret d. : **06.11.2003**

Side 1 af 9  
Version nummer 25  
DK DA 00000743655

1

### 01 Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

#### Handelsnavn

Glassomax UniversalSpachtel weiss

#### Anvendelsesformål

Trålakker

Produktnummer : SP08-0913 01  
Produkt-Reg.-Nr. : i.d.t.råd.  
Kundeartikelnr. :  
Leverandør : BASF Coatings AG  
Postfach 6123  
D-48136 Muenster

Tlf. i nødsituationer: +49/2501/143227

Fax :

Importør : BASF COATINGS REFINISH  
NORDEN AB  
Ved Stadsgraven 15  
DK 2300 Copenhagen S  
Tel: 0045-36885800

Tlf. i nødsituationer: +45 79 42 43 33

Oplysning : +49/2501/143688

### 02 Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

(henvisning til EF-direktiv 67/548/EOEF)

CAS-nr.	EINECS-nr.	
Vægt %	Symbol	R-sætninger

#### xylene (isomereblending)

1330-20-7	215-535-7	
> 2,5 - 10,0	Xn	10-20/21-38

#### ethylbenzen

100-41-4	202-849-4	
> 1,0 - 2,5	F,Xn	11-20

#### naphta (råolie), hydrogenbehandlede tunge

64742-48-9	265-150-3	
> 2,5 - 10,0	Xn	10-65-66

Teksterne til R-sætningerne er opført i kapitel 16.

### 03 Fareidentifikation

Ikke et farligt produkt iht. Rådets direktiv 1999/45/EF.

#### Yderligere anvisninger

Produktet indeholder dog stoffer, der kræver mærkning (se punkt

## Sikkerhedsdatablad

Leverandørbrugsanvisning JVF: Beskæftigelsesministeriets BKG.Nr. 559

Produktnavn: **Glassomax UniversalSpachtel**  
Produkt nr. : **SP08-0913 01**  
Trykt d. : **21.06.2004**  
Revideret d. : **06.11.2003**

Side 2 af 9  
Version nummer 25  
DK DA 00000743655

2

2).

### 04 Førstehjælp

#### Generelt

I alle tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer bør læge kontaktes. Giv ikke medikamenter oralt ved bevidstløshed.

#### Ved indånding

Bring straks den pågældende ud af farezonen. Hold vedkommende varm og i ro. Ved uregelmæssigt åndedræt eller ved åndedrætsstilstand skal der gives kunstigt åndedræt. Tilkald læge! Ved bevidstløshed skal vedkommende lægges i aflåst sideleje. (Natostilling).

#### Ved hudkontakt

Fjern vædede klædningsstykker. Vask berørte hudpartier med vand og sæbe, skyl grundigt efter. Benyt ikke fortynder, hhv. opløsningsmidler.

#### Ved øjenkontakt

Kontaktlinser skal fjernes. Åbn øjenlågene og skyl rigeligt med vand (ca. 10-15 min.). Opsøg læge.

#### Ved indtagelse

Skyl straks munden med vand og drik herefter rigelige mængder vand. Undlad at fremkalde opkastning. Læg den pågældende varmt og i ro og underret straks lægen.

### 05 Brandbekæmpelse

#### Egnede ildslukningsmidler

Skum (alkoholbestandigt), kuldioxid, pulver, sprøjtetåge (vand) Ildslukningsvandet må ikke komme i kloakken eller i vandløb.

Ildslukningsmidler, som sikkerhedsmæssigt er uegnede  
Vandstråle

#### Særlige farer pga. Stoffet, dets forbrændingsprodukter eller opståede gasarter

Ved brand opstår en tæt, sort røg. Det kan medføre alvorlige sundhedsskader, hvis man indånder de farlige nedbrydningsprodukter.

#### Særligt beskyttelsesudstyr

Åndedrætsværn i givet fald nødvendigt.

#### Yderligere anvisninger

Lukkede beholdere i nærheden af brandstedet skal køles.

## Sikkerhedsdatablad

Leverandørbrugsanvisning JVF: Beskæftigelsesministeriets BKG.Nr. 559

Produkt navn: **Glassomax Universalspachtel**  
Produkt nr. : **SP08-0913 01** Side 3 af 9  
Trykt d. : **21.06.2004** Version nummer 25  
Revideret d. : **06.11.2003** DK DA 00000743655  
3

### 06 Forholdsregler overfor udslip ved uheld

#### Forholdsregler for personer

Overhold sikkerhedsreglerne (se pkt. 7 og 8).  
Hold afstand fra antændingskilder; udluft grundigt. Undlad at indånde dampene.

#### Miljøbeskyttelsesregler:

Må ikke komme i kloakfløb. Ved forurening af vandløb, søer eller spildevandsledninger skal man sætte sig i forbindelse med de pågældende lokale myndigheder.

#### Metoder til rensning

Spildt materiale inddæmnes med et ikke brændbart, absorberende middel, (f.eks. sand, jord, kiselgur, vermiculite) og samles i de beholdere, som i hht. de lokale bestemmelser er beregnet til bortskaffelse. Rens helst med rengøringsmidler, benyt så vidt muligt ingen opløsningsmidler.

### 07 Håndtering og opbevaring

#### Håndtering

##### Henvisning vedr. sikker brug

Undgå berøring med øjnene eller huden. Undlad at indånde dampe og sprøjtetaåge.

Slibestøv må ikke indåndes.

Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Se pkt.8 vedr. personligt beskyttelsesudstyr. Overhold lovens beskyttelses- og sikkerhedsforskrifter.

##### Henvisninger vedr. brand- og eksplosionsbeskyttelse

Opbevar beholderne tørt og lufttæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.

#### Opbevaring

##### Krav til lagerrum og emballage

Hold beholderne tæt lukkede. Emballagen er ingen trykbeholdere; tøm den ikke under tryk. Luk omhyggeligt åbnede beholdere, og opbevar dem opretstående for at undgå, at indholdet løber ud. Rygning forbudt. Adgang forbudt for uvedkommende.

##### Forholdsregler for samlet opbevaring:

Hold afstand til stærkt sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

## Sikkerhedsdatablad

Leverandørbrugsanvisning JVF: Beskæftigelsesministeriets BKG.Nr. 559

Produkt navn: **Glassomax Universalspachtel**  
Produkt nr. : **SP08-0913 01** Side 4 af 9  
Trykt d. : **21.06.2004** Version nummer 25  
Revideret d. : **06.11.2003** DK DA 00000743655  
4

#### Yderligere angivelser vedr. opbevaringsbetingelserne

Opbevar altid i beholdere, som svarer til den originale emballage. Bemærk henvisninger på etiketten. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyt mod varme og direkte sollys. Hold afstand til antændingskilder.

Opbevaringstemperatur: i.d.t.råd.

#### Specifik(ke) anvendelse(r)

Detaljeret information findes på de tekniske datablade.

### 08 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### Tekniske forholdsregler

Sørg for god udluftning. Dette kan opnås ved lokal udsugning eller teknisk rumventilation. Er dette ikke tilstrækkeligt til at gældende grænseværdier overholdes, skal godkendt åndedrætsværn benyttes.

#### Grænseværdier ved arbejdspladsen

CAS-nr.	Grænseværdi ml/m <sup>3</sup> (ppm)	mg/m <sup>3</sup>
<b>xylene (isomereblanding)</b>		
1330-20-7 DKGV	25	109
<b>ethylbenzen</b>		
100-41-4 DKGV	50	217

#### Personligt beskyttelsesudstyr

##### Åndedrætsværn

Kan gældende grænseværdier ikke overholdes, skal godkendt åndedrætsværn benyttes.

##### Håndbeskyttelse

Ved hyppig eller længerevarende kontakt anbefales en beskyttelseshandske af butylgummi (materialetykkelse 0,5 mm) eller nitrilgummi (materialetykkelse 1,25 mm) eller fluorgummi (materialetykkelse 0,7 mm), som er godkendt iht. EN 374.

Beskyttelseshandsken bør under alle omstændigheder kontrolleres for sin egnethed til den pågældende arbejdsplads (f.eks. mekanisk holdbarhed, forenelighed med produktet, antistatiske egenskaber).

Følg handskeproducentens anvisninger og informationer om anvendelse, opbevaring, pleje og udskiftning af handskerne.

Handskene skal straks udskiftes ved beskadigelse eller ved de første tegn på slid. Det anbefales, at beskytte huden forebyggende (hudbeskyttelsescreme).

## Sikkerhedsdatablad

Leverandørbrugsanvisning JVF: Beskæftigelsesministeriets BKG.Nr. 559

Produktnavn: **Glassomax UniversalSpachtel**

Produkt nr. : SP08-0913 01

Trykt d. : 21.06.2004

Revideret d. : 06.11.2003

Side 5 af 9

Version nummer 25

DK DA 00000743655

5

### Øjenbeskyttelse

nødvendigt ved fare for øjenkontakt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet  
se punkt 7 og 12

## 09 Fysiske-kemiske egenskaber

Form : pastøs

Farve : hvid

Lugt : arttypisk

pH-værdi : i.anv.

Tilstandsændring

Kogepunkt/kogeområde : i.d.t.råd.

Smeltepunkt/smelteområde : i.d.t.råd.

Flammepunkt : i.anv.

Antændelsestemperatur : > 200 °C  
opløsningsmiddel

Nederste eksplosionsgrænse: > 35 g/m<sup>3</sup>  
Øvre eksplosionsgrænse : i.d.t.råd.

Damptryk : i.d.t.råd.

Vægtfylde : 2,310 g/cm<sup>3</sup> ved 20°C

Opløselighed : ikke blandbar med vand

Viskositet : i.anv.

## 10 Stabilitet og reaktivitet

Stabilt ved anvendelse af de anbefalede forskrifter til opbevaring og håndtering. (se punkt 7).

### Betingelser, som skal undgås

#### Stoffer, som skal undgås

Holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler for at undgå eksoterme reaktioner.

### Farlige nedbrydningsprodukter

## Sikkerhedsdatablad

Leverandørbrugsanvisning JVF: Beskæftigelsesministeriets BKG.Nr. 559

Produktnavn: **Glassomax UniversalSpachtel**

Produkt nr. : SP08-0913 01

Trykt d. : 21.06.2004

Revideret d. : 06.11.2003

Side 6 af 9

Version nummer 25

DK DA 00000743655

6

Ved høje temperaturer kan der opstå farlige nedbrydningsprodukter f. eks. kulmonoxid, kuldioxid, røg, nitrogenoxid.

## 11 Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Beregningsmetode efter EU-præparatdirektiv 1999/45/EC.  
Se afsnit 2 og 15 for detaljer.

Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organiske opløsningsmidler kan give skader på lever, nyrer og centralnervesystemet herunder hjerneskader. Indånding af selv små mængder organiske opløsningsmidler kan endvidere give hovedpine, træthed, kvalme, muskelsvaghed samt svimmelhed, og i undtagelsestilfælde bevidstløshed. Ved optagelse gennem huden kan opløsningsmidler forårsage nogle af de ovennævnte effekter. Længerevarende eller gentagen kontakt med produktet forringer hudens naturlige evne til at bevare fugtigheden og kan medføre ikke-allergisk kontaktdermatitis og/eller optagelse gennem huden.

Sprøjt af opløsningsmidler kan forårsage irritationer i øjet og reversible skader.

## 12 Miljøoplysninger

### Generelt

Der foreligger ingen testresultater vedrørende produktet.

Præparatet er vurderet i henhold til den konventionelle metode i Rådets direktiv 1999/45/EF om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater, og er indplaceret som ikke-miljøskadeligt.

Produktet må ikke komme i vandløb eller kloaksystemer.

## 13 Bortskaffelse

### Europæisk affaldskatalog

Kommissionens beslutning 2000/532/EF fra 3. maj 2000

#### 08 01 11\*

Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak;  
Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

## Sikkerhedsdatablad

Leverandørbrugsanvisning JVF: Beskæftigelsesministeriets BKG.Nr. 559

Produkt navn: **Glassomax Universalspachtel**

Produkt nr. : **SP08-0913 01**

Trykt d. : **21.06.2004**

Revideret d. : **06.11.2003**

Side 7 af 9

Version nummer 25

DK DA 00000743655

7

Affald forsynet med en asterisk (\*) skal betragtes som farligt affald ifølge direktiv 91/689/EØF om farligt affald.

### Urensede emballager

#### Anbefaling

Tomme beholdere kan afleveres til genanvendelse. Beholdere, som ikke er tømt forskriftsmæssigt, skal bortskaffes som kemikalieaffald.

## 14 Transportoplysninger

### Transport til lands

underligger ikke forordningerne (ADR / RID)

### \* Transport til søs

underligger ikke forordningerne (IMDG)

### Lufttransport

underligger ikke forordningerne (ICAO-TI / IATA-DGR)

### Andet

## 15 Oplysninger om regulering

Mærkning iht. Rådets direktiv 1999/45/EF

Faresymbol: **ikke pligtigt**

Produkt indeholder: **ikke pligtigt**

### Industrimærkning

P101

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Oplysninger vedr. VOC-direktiv 1999/13/EF

Flygtige, organiske opløsningsmidler: 12 %

VOC : 12 %

VOC-værdi, beregnet : 273 g/l

Flygtige CMR-stoffer : ikke pligtigt

Flygtige, halogenerede stoffer med R 40-mærkning:

ikke pligtigt

### Nationale forskrifter

## Sikkerhedsdatablad

Leverandørbrugsanvisning JVF: Beskæftigelsesministeriets BKG.Nr. 559

Produkt navn: **Glassomax Universalspachtel**

Produkt nr. : **SP08-0913 01**

Trykt d. : **21.06.2004**

Revideret d. : **06.11.2003**

Side 8 af 9

Version nummer 25

DK DA 00000743655

8

### Danske forskrifter

Arbejdstilsynet bekendtgørelse nr. 301/302 af 13.05.93:  
kodenumre: 3-1

Anvendelsesbegrænsninger: Kun til industriel brug.

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om materialer med indhold af flygtige stoffer, herunder organiske opløsningsmidler. Krav om arbejdspladsbrugsanvisning.

Ifølge bekendtgørelsen om unges farlige arbejde må unge under 18 år som hovedregel ikke arbejde med dette produkt.

## 16 Andre oplysninger

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Sikkerhedsdatabladet opfylder Rådets direktiv 91/155/EØF; sidst tilpasset med direktivet 2001/58/EF.

Farehenvisninger for de under punkt 2 angivne indholdsstoffer.

**R10**

Brandfarlig.

**R11**

Meget brandfarlig.

**R20**

Farlig ved indånding.

**R20/21**

Farlig ved indånding og hudkontakt.

**R38**

Irriterer huden.

**R65**

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

**R66**

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Ved flerkomponentsystemer skal sikkerhedsdatabladene fra alle komponenterne overholdes.

Forklaring til forkortelserne:

**i.d.t.råd.** ingen data til rådighed

**i.anv.** ikke anvendelig

**DKGV** Grænseværdier

**DKGVL** Grænseværdier som på intet tidspunkt må overskrides

I de punkter, der er markeret med "\*\*", er indholdet ændret.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad svarer til vore dages viden

## Sikkerhedsdatablad

Leverandørbrugsanvisning JVF: Beskæftigelsesministeriets BKG.Nr. 559

Produktnavn: Glassomax UniversalSpachtel

Produkt nr. : SP08-0913 01

Side 9 af 9

Trykt d. : 21.06.2004

Version nummer 25

Revideret d. : 06.11.2003

DK DA 00000743655

9

og opfylder nationale lovgivninger og EU-lovgivningen. Uden forudgående aftale med producenten må produktet kun anvendes til det under punkt 1 angivne formål. Brugeren er ansvarlig for overholdelse af alle lovmæssige bestemmelser. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad beskriver sikkerhedskravene til vort produkt og er ikke et løfte om produktgenskaber.