

Beck & Jørgensen A/S  
Farve- og laktfabrik  
Rosenkæret 25-29  
2860 Søborg

Tlf. 39 53 03 11  
Fax 39 53 03 40  
e-mail [bj@bj.dk](mailto:bj@bj.dk)  
Web [www.bj.dk](http://www.bj.dk)



**Sådan maler du med miljømærket maling**

## MILJØMALING

Ikke færre end fem af Beck & Jørgensens loft og vægmaling har fået tildelt det europæiske miljømærke Blomsten. Blomsten er EU's miljømærke, der kontrolleres og administreres af Miljømærkesekretariatet. Derfor er Blomsten din garanti for, at malingen er blandt de mindst belastende for miljøet - uden at kvalitet eller funktion forringes.

Alle produkter belaster miljøet i større eller mindre grad. Når de fremstilles. Når de bruges. Og når de ender som affald. Kig derfor efter Blomsten - det gør det nemmere for dig at handle miljørigtigt.

- B&J 2 Loftmaling, Glans 2
- B&J 5 Vægumaling, Glans 5
- B&J 7 Vægumaling, Glans 7
- B&J 10 Vægumaling, Glans 10
- B&J 25 Vægumaling, Glans 25

Blomsten tildeles produkter, der opfylder fælles europæiske miljøkrav.

For at få tildelt Blomsten skal produkterne opfylde samtlige krav, som er fastsat på baggrund af en vugge-til-grav analyse. Analysen indeholder følgende fem faser:

- Anvendte råmaterialer
- Produktion
- Distribution, herunder emballage
- Brug
- Bortskaffelse

Når du køber en miljømærket vare, opfordrer du samtidig producenterne til at udvikle varer, der lever op til de høje miljøkrav, der stilles, før en vare kan miljømærkes.

Den miljømærkede maling indeholder ikke ammoniak eller organiske opløsningsmidler. Derfor skal du være opmærksom på følgende:

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Grundig rengøring af pensler og ruller er vigtig, da malingens holdbarhed - efter åbning - er mere følsom over for snavs og urenheder.

### BRUG ALDRIG MALINGEN DIREKTE FRA SPAND

Hæld den mængde maling du skal bruge over i en rullerspand eller rullebakke. Eventuelt overskydende maling må ikke hældes tilbage i den ubrugte maling. Dette er vigtigt for at eliminere en mulig bakteriedannelse.

### LAD IKKE VÆRKTØJET STÅ LÆNGE I VAND

Lad ikke f.eks. pensel og rulle stå i blød flere dage efter brug. Dermed mindskes risikoen for bakteriedannelse, som bagefter kan overføres til malingen.

### BRUG TØRT VÆRKTØJ

Efter grundig rengøring af værktøjet skal du lade det tørre og først bruge det igen, når det er helt tørt.

Mere info kan findes på [www.ecolabel.dk](http://www.ecolabel.dk).

