



Træværksmaling



Beck & Jørgensen

Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk



Træværksmaling

GODE RÅD

Som professionel bruger er det vigtigt at have forskellige produkter at vælge imellem, og Beck & Jørgensen kan tilbyde en bred vifte af produkter. Sortimentet dækker fra thixotrop træværksmaling – over acrylemaille – til vandig alkydemaille, baseret på den nyeste teknologi. Det er derfor altid muligt at finde det helt rette produkt, uanset opgaven.

Under varemærket "LARCO" fører Beck & Jørgensen en række innovative produkter til industrien. Blandt andet forskellige typer maling til træværk. Rådfør dig derfor med din lokale salgskonsulent, hvis du skal bruge produkter til industriel påføring.



EU-Miljømærket – Blomsten

Hos Beck & Jørgensen lægger vi stor vægt på miljøet. Vi ønsker et sundt og godt arbejdsmiljø, og vi søger hele tiden at efterkomme forbrugernes ønsker om mere miljøvenlige produkter. Vores virksomhed er miljøcertificeret iht. DS/EN ISO 14001 og arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001.

Vi har endvidere udviklet en en serie malinger, som er tildelt det europæiske miljømærke "Blomsten", der sikrer, at produkterne overholder en række skrappe miljøkrav, at kvaliteten er god, og at der er taget hensyn til din sundhed. Mærkningen betyder bl.a., at malingen er testet for god dækkeevne.

For yderligere information se www.ecolabel.dk.

Ovenstående er vejledende. Hvert enkelt arbejde må vurderes ud fra de konkrete forhold. Yderligere information om produkterne kan hentes på www.bj.dk eller i nærmeste kundecenter.

Beck & Jørgensen



Produkt	PU-Emaille 30, 50, 80	Capacryl 673 PU-Satin 678 PU-Gloss	Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss
Anvendelse	Anvendes indendørs til træ og metal, eksempelvis karme, paneler, vinduesplader og døre.	Træ og grundet metal samt hård PVC. Kan anvendes både inden- og udendørs.	Overflader inden- og udendørs.
Beskrivelse	Thixotropisk halv-blank acryl-emaile, der ved fyldig påføring sikrer en glat og udfyldt flade, som er let at rengøre. Bør ikke anvendes på radiatorer og vinduesplader, da produktet er termoplastisk.	En vandfortyndbar polyuretanforstærket lakmaling i topkvalitet til maling på grundet dimensionsstabil træ og grundet metal samt hård PVC ude og inde. Giver en slidstærk overflade, som er nem at holde ren.	En vandfortyndbar polyuretanforstærket alkyd lakmaling i topkvalitet til maling på grundet dimensionsstabil træ og grundet metal samt hård PVC ude og inde. Giver en ekstremt hård og slidstærk overflade, som er nem at holde ren.
Bindemiddel	Acrylplast	Polyurethan og tværbindende acryl	Polyurethan forstærket alkyd
Glans	40	Halvmat	Blank
Farve	Hvid, samt B&J Toneservice	Hvid, samt B&J Toneservice	Hvid, samt B&J Toneservice
Mærkning	EU Blomsten	Godkendt til legetøj iht. DS/EN 71-3	Godkendt til legetøj iht. DS/EN 71-3
Mal-kode	00-1	00-1	00-1