

VINDUESMALING

Produktguide



Beck & Jørgensen

Vinduesmaling

GODE RÅD

Ud over en omhyggelig overfladebehandling er det naturligvis afgørende, at vinduets konstruktion er udført under hensyntagen til vejrligets påvirkning. Selv meget små revner og skader i overfladebehandlingen kan medvirke til opfugtning af træet. Da det optimale er at forebygge, anbefaler vi årlige gennemgange og reparationer. Husk også at behandle de flader, som umiddelbart ikke er synlige.

Glasbånd skal være tætsluttende og som minimum ligge i niveau med glaslisterne. Hvis de ikke gør det, virker de som vandfælder, som opfugter træet med afskalning og nedbrydning til følge.

Anbefalet våd lagtykkelse min 75-100 µm pr. behandling målt med vådkam.

Det anbefales at benytte en pensel med syntetiske børster til vandbaseret og svinebørster til AlkydOljeFärg.

Træ som én gang har været kraftigt opfugtet, eksempelvis som følge af træ og nedbrudt overfladebehandling, vil efterfølgende have tendens til at opfugte mere end ellers. Vi anbefaler derfor fornuftige genbehandlingsintervaller.

Ubehandlet og sugende træ grundes mod råd og svamp efterfulgt af en gang Intact Primer 563. Tidligere malet og afsmittende bund behandles også med Oliegrund 723 eller tyndet Cover-It oliemaling.

Som slutstrygning kan man vælge mellem 3 typer.

876 COVER-IT traditionel alkydoliemaling.

754 COVER-IT vandbaseret plastalkyd, som er det mest anvendte produkt.

854 COVER PLUS nyudviklet vandbaseret alkyd, som i egenskaber kombinerer den traditionelle alkydmaling med fordelene fra de vandbaserede produkter.

FORBEHANDLING



GRUNDING & MELLEMMALING



SLUTSTRYGNING



De gode råd er vejledende. Hvert enkelt arbejde må vurderes ud fra de konkrete forhold. Yderligere information om produkterne kan hentes på www.bj.dk eller i nærmeste kundecenter.

Produkt	101 Knastelak/Vandig	130 B3 Grundingsolie/ Vandig	563 Intact Primer	754 Cover-It Plastalkyd/Vandig	854 Cover-Plus Urethanalkyd/Vandig	876 Cover-IT Olielamling
Anvendelse	Knastelak til isolering mod harpiksudtræk og andre gennemslag. Kan anvendes både uden- og indendørs	Effektiv grundingsolie mod råd og svamp. Til ikke imprægneret træværk og kun til udendørs brug.	Til udvendigt træværk som grunding inden færdigmaling.	Til vinduer inden- og udendørs.	Til vinduer og træværk inden- og udendørs.	Til vinduer og træværk udendørs.
Beskrivelse	Påføres i tynde lag. Knastelakken skal være gennemtør inden den overmales. To behandlinger anbefales. Kan overmales med alkyd og vandige malinge.	Godkendt grundingsolie til ikke imprægneret træværk. Reg.nr. 308-9. Godkendt grundingsolie mod blåsplint og træødelæggende svampe. Godkendt iht. DS/ EN 599-1, brugsklasse 2-3, godkendelsesnr. 578-23	Porfyldende grunder inden færdigmaling med Cover-It 754 eller Cover-Plus 854	Vinduesmaling som ved sin sammensætning sikrer god vedhæftning og stabilisering af underlaget. God blokkningsresistens.	Vinduesmaling med fine arbejdssegenskaber og god vedhæftning. Produktets høje tørstofindhold sikrer, at man opnår den nødvendige lagtykkelse.	Vejrbestandig udendørsmaling baseret på fede alkydoler, der giver en god indtrængning og forankring til underlaget.
Bindemiddel	PVCA-bindemiddel	Emulgerede alkyder	Alkydemulsion	Alkydemulsion, acryldispersion	Urethanalkyd	Alkydolie
Glans	–	–	Mat	Ca. 30, halvblank	Ca. 35, halvblank	Ca. 50, halvblank
Farve	Transparent	Farveløs	Hvid, begrænset mulighed for toning.	Hvid, B&J toneservice	Hvid, B&J toneservice	Hvid, B&J toneservice
Mal-kode	00-3	00-1	00-3	00-	00-1	2-1

Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk

