



DISBOCRET 515

TIL MALING PÅ UDENDØRS BETON



DISBOCRET 515

SPECIELT FREMSTILLET

TIL MALING PÅ BETON

Disbocret 515 Betonmaling er en mat plastmaling med høj dækkeevne, der er baseret på styrénakrylat og specielt fremstillet til maling på beton udendørs.

DISBOCRET 515 er en betonmaling, der er carbonatiseringshæmmende, hvilket indebærer, at den forhindrer kul-(CO₂) og svovldioxid(SO₂) i at trænge ind i betonen og giver dermed en effektiv beskyttelse mod korrosion i armeringsjernet i betonen.

Opfylder kravene i EN 1504-2 til overfladebeskyttelsesprodukter til beton.

- Carbonatiseringshæmmende
- Vandbaseret
- Findes i Nespri-variant til støvfri sprøjtemaling

PRODUKTFAKTA

Farver:	hvid og ingår i toningssystemet
Glans:	7 mat
Emballagestørrelse:	15 liter 25 liter (kun Nespri)
Forbrug:	5-7 m ² /liter Forbruget af maling er beregnet til jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetoden.
Lagtykkelse:	For effektiv beskyttelse imod kuldioxidindtrængning kræves et tørt farvelag på mindst 80µm/strygning, i alt mindst 160 µm ved anbefalede to behandlinger.
Støvtør:	2 timer (4 timer for Nespri-varianten)
Kan overmales:	12 timer
Gennemtør:	flere døgn (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)
Værktøj:	pensel, rulle eller sprøjte
Fortynding:	vand
Rengøring af værktøj:	vand

