



NESPRIFIXX

HELMAT, STØVFRI SPRØJTEMALING TIL LOFTER OG VÆGGE



HELMAT, STØVFRI SPRØJTEMALING TIL LOFTER OG VÆGGE

NespriFiXX er en helmat loft- og vægmaling med høj dækkeevne til rationel maling, helt uden sprøjtestøv, med Nespri-TEC sprøjteteknik.

NESPRIFiXX er lavemitterende og fri for blødgørere. Den høje dækkeevne hos Nespri®FiXX gør, at det ofte er tilstrækkeligt med én behandling.

Sd-værdi <0,1 meter.

- Uden blødgørere
- Høj dækkeevne
- Sprøjtbar med Nespray

PRODUKTFAKTA

Farver:	hvid, Base 1 (Kan tones i lyse farver) 25 liter - fås kun i hvid
Glans:	3 helmat
Emballagestørrelse:	10 og 25 liter
Forbrug:	5-6 m ² /liter Forbruget af farve er opgjort på glatte, ikke-absorberende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetoden.
Fortynding:	vand
Støvtør:	1 time
Kan overmales:	4-6 timer
Gennemtør:	flere døgn (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)
Værktøj:	pensel, rulle eller sprøjte Anbefalede sprøjte indstillinger Nespray 31 sprøjte: Nespray dobbelt dyse: 0,015-0,019 inch Sprøjtetryk: 130 bar Sprøjtevinkel: Valgfri
Opbevaring:	frostfrit
Bindemidler:	Sampolymerlatex
Rengøring af værktøj:	vand

