

Beskyt dit træ!

Træ er et levende materiale, der fortjener omhyggelig vedligeholdelse og pleje.

En god træbeskyttelse plejer træoverfladen, frisker træet op og giver både liv og glød.

Udendørs træværk er sårbart fordi det påvirkes af sol, nedbør, vind- og temperaturforhold.

Ubehandlet træværk nedbrydes.

Derfor siger vi: "Beskyt dit træ!"

Transparent, halv- eller heldækkende

Når du skal vælge, om din træbeskyttelse skal være transparent, halv- eller heldækkende, er det en afvejning af dine ønsker med hensyn til udseende og holdbarhed.

Jo mindre dækkende en træbeskyttelse er, jo mere fremtrædende er åretegningen og strukturen i træet.

En transparent træbeskyttelse er derfor god, hvis man ønsker at fremhæve træet.

Jo mere dækkende en træbeskyttelse er, jo længere vedligeholdelsesinterval kan du tillade dig, og jo bedre er træværket beskyttet mod fugtindtrængning.

En heldækkende træbeskyttelse er til gengæld ikke egnet på steder, hvor der er risiko for fugtophobning som f.eks. på vandrette flader eller bjælkehuse.

Råd og vejledning

På bagsiden af dette farvekort, finder du en række gode og enkle råd til at opnå det bedste resultat.

Besøg eventuelt din lokale Beck & Jørgensen forhandler, og få råd og vejledning om produkter, farver og arbejdsmetoder.

Vores personale står altid klar til at hjælpe dig godt på vej.

Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk

Varenr. T1352 Kr. 30,-



Beskyt dit træ

Træbeskyttelse

Før du går i gang

For at opnå et holdbart resultat, er det vigtigt, at træværket renses for smuds, døde træfibre og løstsiddende maling. Dette gøres ved afvaskning, afbørstning og evt. slibning.

For at opnå optimal beskyttelse er det vigtigt, at nedbrudt og inficeret træ behandles inden det males med træbeskyttelse. Træ som er meget medtaget eller skadet bør udskiftes.

Ud over træbeskyttelse, har Beck & Jørgensen en række produkter til klargøring af dit træværk:

- B3 Micronil 126 til fjernelse af belægninger
- Grundrengøring 110 til fjernelse af snavs og smuds
- Knastelak 101 til isolering mod harpiksudtræk og andre gennemslag
- B3 Grundingsolie 130 til grunding og imprægnering

Når du maler

Nyt og ubehandlet træværk skal grundes dels for at mætte træet, dels for at beskytte det inden den videre behandling med træbeskyttelse.

Hvis træet er udtørret, kan det være meget sugende, og du kan derfor med fordel mætte træet med Grundingsolie før slutbehandlingen.

Vær især opmærksom på at mætte træets endestykker, som altid er mest åbne og udsatte.

Mal altid i samme retning som træets årer og mal 2-3 brædder ad gangen – og i hele længderetningen.

Husk at mætte alt endetræ, så det bliver tilstrækkeligt beskyttet. Mal aldrig i regnvej, når duggen er faldet ej heller i direkte sollys eller på opvarmet træ.

Spring ikke forarbejdet over. Det er vigtigt for et godt resultat

God arbejdslyst



Beck & Jørgensen

Transparente



000 Klar



614 Impr. grøn



616 Saltgrøn



204 Umbra



307 Svenskrød

Eksisterende behandling vil kunne ses igennem en transparent eller halvdækkende farve. Der er størst succes med farveskifte, hvis der skiftes til en mørkere farve.




Transparent 200 Sort



Halvdækkende 200 Sort



Heldækkende 200 Sort



713 Lærk



412 Pine



712 Ceder



711 Mahogni



707 Dodenkop

Halvdækkende



200 Sort



713 Lærk



712 Ceder




711 Mahogni

Transparente og halvdækkende

Træ er et naturligt og unikt materiale. Træets struktur har betydning for, hvordan en transparent eller halvdækkende behandling vil fremstå. Splintved er mere porøs og sugende end kerneved, og vil derfor fremstå mørkere efter behandling




Transparent 705 Teak



Halvdækkende 705 Teak



Heldækkende 705 Teak



102 Birkehvid



307 Svenskrød



204 Umbra

Heldækkende



705 Teak



617 Oliven



7016 Antracit



114 Lilje

Farver


Beck & Jørgensens træbeskyttelse kan tones i mange farver. Dette farvekort er således kun et udpluk af de farvemuligheder der er. Nuancerne er udviklet med tanke for æstetik og alle farverne er skabt af pigmenter der tåler sol, vind og vejr.



435 Lys gul



120 Fingrå



307 Svenskrød



632 Grøn jord



217 Ler



706 Nød



425 Ægte Skagen



516 Torden



121 Birk



200 Sort



607 Vogngrøn



709 Kastanje

Heldækkende



110 Kit



214 Palægrå



315 Bonderød



518 Parcelblå

Heldækkende

Når man vælger heldækkende nuancer, er det vigtigt, at man afstemmer farvevalget efter omgivelserne. Nuancerne i dette farvekort er nøje sammensat af uorganiske pigmenter, som fremstår mere afdæmpet i de naturlige omgivelser.



122 Askegrå



521 Mejseblå



707 Dodenkop



204 Umbra



520 Sølvblå



417 Korkeg




419 Kantarel



629 Cypress



409 Lys okkergul



9010 Reinweiss



308 Kirsebær



619 Mørk umbra

