

CapaSan

Selvrensende maling til lofter og vægge.



Produktbeskrivelse

	<p>Helmat loft- og vægmaling med lav emission og fotokatalytisk rengøringseffekt. Nedbryder organiske stoffer. Reducerer dårlig lugt som stegeos, tobaksrøg mm. Velegnet til tidligere malede overflader samt overflader af beton, sandspartel, gipsplader, væv mm.</p> <p>S_d-værdi <0,1 m.</p>
Anvendelsesområde	Indendørs lofter og vægge
Materialeegenskaber	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lavemitterende ■ Selvrensende ■ Reducerer dårlig lugt
Emballagestørrelser	10 liter
Farver	Hvid Basis 1 Kan nuanceres i farver med lysrefleksionsværdi >70.
Glans	3, helmat
Opbevaring	Frostfrit
Tekniske data	Bindemiddel: Sampolymer-latex
Notering	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC. MAL-kode: 00-1 (1993)

Anvendelse

Forberedelse af overfladen	<p>Påstryges en eller to gange afhængigt af underlagets beskaffenhed, nye umalede overflader skal altid males to gange. Første stryging kan foretages med Supertäck grund.</p> <p>Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.</p> <p>Dårligt bundne overflader grundes med CapaSol LF. Malede overflader vaskes med malerreng. Lofter og vægge, der er misfarvet af nikotin, grundes med IsoSpårr Ultra. Kontrollér at sandspartlede lofter som ikke tidligere er malet, har god vedhæftning mod underlaget.</p>
Fortynding	Vand
Forbrug	6-7 m ² /liter



Anvendelsesforhold

Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.

Tørretid

Arbejdstemperatur min. +8 °C
Støvtør: 2 timer
Kan overmales efter: 5 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23 °C, RF 50%)

Værktøj

Påføres med pensel, rulle eller prøjte.

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:

Mundstykke: 0,017-0,025 tomme
Sprøjtetryk: 150-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Vand

Rengøring af værktøj

Vand

Anbefaling

Rengøring og vedligeholdelse

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.

Bortskaffelse

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.