

## Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

### Beskrivelse

Let Grov Grundspartel 119, som er særdeles velegnet til grundspartling på loft og væg af beton, letbeton, puds eller tegl.

Kan anvendes i lagtykkelse op til ca. 6 mm.

Anvendes indendørs i tørre rum. Til plet- eller fuldspartling på loft og væg af beton, letbeton, puds, hvor der kræves en jævn overflade.

Let Grov 119 findes som hånd- Rulle- og sprøjte kvalitet.

Bør ikke anvendes til ilægning af armeringstrimmel.

119-serien er mærket med det nordiske miljømærke Svanen

### Behandling

Underlaget skal være tørt, og fri for løstsiddende og smittende lag. Evt. nødvendig grunding inden spartling foretages med Mikrodispers 716, Mikrotix 717 eller Alkyd Grunder Vandig 710.

### Rengøring

Vand

### Sikkerhed & miljø

Spartel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Ved høje lagtykkelser forlænges tørretiden væsentligt.

Denne produkt bærer det nordiske miljømærke Svanen, som står for skrappe miljøkrav og gør det nemt for dig at vælge miljømæssigt korrekt. Ved at vælge dette produkt, skåner du miljøet og passer på dig selv og dine nærmeste. Licensnummer 3097 0012

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Vinylacetat copolymer

**MBK-Type:** Let Sandspartelmasse / Spartelmasse

**Glans:**

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Grå

**Tørretid:** Ca. 1 time/mm ved 20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortyding:** Vand. Fortyndes normalt ikke

**Rækkeevne:** Ca. 1 ltr./m<sup>2</sup>/mm.

**Værktøj:** Spartel eller egnet sprøjte

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)



### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless	31-51 (Graco)			Ingen