

Miller Sokkelasfalt

Miller Koldtflydende Sokkelasfalt anvendes til isolering og vedligeholdelse af beton, murværk m.v mod fugtgennemslag.

Terpentinopløst asfalt, der tørrer op med en ikke klæbende hård overflade, som bliver blød ved varmpåvirkning f.eks ved direkte sollys.

Anvendelse:

Til isolering og vedligeholdelse af beton, murværk m.v mod fugtgennemslag. Anvendes primært som fugtisolering på sokler og fundamenter, både over og under terræn, eller til opfriskning af husets sokkel og murværk.

OBS! Produktet kan ikke senere overmales med anden maling, da der derved opstår gennemslag.

Forbehandling:

Rens omhyggeligt den overflade der skal stryges. Overfladen skal være tør og fri for fedtstoffer, snavs og løse partikler. Evt. ujævnheder skal repareres. Produktet er klar til brug efter omrøring. Påføres med pensel eller kost.

Påføres i et jævnt lag, gerne i flere tynde lag for at forkorte tørretiden. Hvert lag skal være tørt inden påføring af næste lag.

Værktøj rengøres straks efter brug med Miller Mineralsk Terpentin eller Miller Penselrens

Tørretid:

Ca. 3-4 timer ved 20°C

Opbevaring:

Tæt tillukket og frostfrit

Rækkeevne:

2-5 m²/litr. Afhængig af bundens sugsevne.

Farve:

Sort