

# Histolith Sol-Silikat Fixativ

Grundings- og fortyndingsmiddel ved behandling af mineralske overflader.

## Produktbeskrivelse

|                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesformål             | Grundings- og fortyndingsmiddel ved behandling af mineralske overflader med Histolith Sol-Silikat.                                                                                |
| Egenskaber                    | Mineralske udendørs overflader.                                                                                                                                                   |
| Emballage/emballagestørrelser | ■ Vandfortyndbar                                                                                                                                                                  |
| Farver                        | 10 liter                                                                                                                                                                          |
| Opbevaring                    | Farveløs                                                                                                                                                                          |
| Tekniske data                 | Frostfrit                                                                                                                                                                         |
| Bemærk                        | Bindemiddel: Kaliumvandglas, silica sol, organisk tilsætningsstof.<br>VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/h): 30 g/l (2010).<br>Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC. |

## Bearbejdning

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klargøring af underlag   | Anvendes til grunding af sugende overflade før maling med Histolith Sol-Silikat samt til fortynding.<br>Før maling skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjort for snavs og fedt.<br>Ved behandling af sugende underlag grundes de med Histolith Sol-Silikat Fixativ fortyndet 2:1 med vand. På meget sugende overflader gentages behandlingen vådt i vådt. Til det første lag Histolith Sol-Silikat kan malingen fortyndes med maks. 10 % og til det sidste lag med maks. 5 % Histolith Sol-Silikat Fixativ. |
| Fortynding               | Vand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dækkæevne                | 8-15 m <sup>2</sup> /liter koncentrat afhængigt af underlagets sugæevne. (Fortynd 2 dele koncentrat og 1 del vand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Betingelser for påføring | Arbejdstemperatur min. +10°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tørring/tørretid         | Støvtør: 2 timer<br>Kan overmales: 12 timer<br>Gennemtørret: flere døgn<br>(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Værktøjer                | Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:</b><br>Mundstykke: 0,013-0,018 tomme<br>Sprøjtetryk: 140-180 bar<br>Sprøjtevinkel: Valgfri<br>Fortynding: Leveringsviskositet |
| Rengøring af værktøj | Vand                                                                                                                                                                                  |
| Bemærk               | Ætser glas og metal.                                                                                                                                                                  |

## Bemærkninger

|                           |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengøring og desinfektion | Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.                                                                                                                                          |
| Bortskaffelse             | Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen. |

**Teknisk information · udgave: maj 2025**

Dette tekniske datablad afspejler teknologiens nuværende stade samt producentens viden og erfaringer. Henset til udvalget af mulige underlag og arbejdssteder påhviler det kunden/brugeren selv at aftefte egnetheden af produktet til det påtænkte formål under realistiske forhold. Kun den nyeste udgave af det tekniske datablad er gældende. Det anbefales at kontrollere på [www.caparol.dk](http://www.caparol.dk), om der findes nyere udgaver end denne.

**DAW Nordic AB** · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Sweden · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.