

### Beskrivelse

Standard Glasfilt til opsætning på væg og loft i boliger.

Velegnet til renoveringsopgaver.

Glasfilt giver en god og ensartet bund for efterfølgende behandling med B&J vægmaling.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Huller og ujævne overflader spartles inden opsætning af glasfilt.

Filtens opsættes i B&J klæber med mindre overlap, hvorefter samlingerne skæres sammen.

Til denne type filt anbefales det at benytte Kombi 5 722 og efterfølgende 2-3 gange maling.

Let mellemslibning anbefales.

### Sikkerhed & miljø

Opsætning og slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information om benyttede materialer, se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Denne vare er omhyggeligt kontrolleret, hver fejl er markeret, der er maks. 3 fejl per rulle, og der er et tillæg på 50 cm. per konstateret fejl.

Varen bør kontrolleres inden opsætning og ved reklamation skal batchnummeret oplyses

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Polyvinylacetat

**Vægt:** Ca. 35 gram / m<sup>2</sup>

**Tørretid:** Fra dag til dag mellem hver behandling

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Værktøj:** Kniv, gummispartel og skæreskinne

**Bredde:** 100 cm +/- 1%

**Længde:** 50 m +/- 1%