

Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse

Grundet glasfilt til kritiske underlag med ekstra fylde til opsætning på vægge, beregnet til overmaling med B&J vægmaling.

Produktet afgiver minimalt med løse fibre og giver en ensartet overflade, som er grundet og klar til maling.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Huller og ujævne overflader spartles inden opsætning af glasfilt.

Filten opsættes i B&J klæber og banerne stødes sammen, alternativt med mindre overlap, hvorefter samlingerne skæres sammen

Til denne type filt anbefales det at benytte 2-3 gange maling, første lag maling kan erstattes af Kombi 5, 722.

Let mellemslibning anbefales.

Sikkerhed & miljø

Opsætning og slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information om benyttede materialer, se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Denne vare er omhyggeligt kontrolleret, hver fejl er markeret, der er maks. 3 fejl per rulle, og der er et tillæg på 50 cm. per konstateret fejl.

Varen bør kontrolleres inden opsætning og ved reklamation skal batchnummeret oplyses

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

Vægt: Ca. 190-200 gram / m²

Tørretid: Fra dag til dag mellem hver behandling

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Værktøj: Kniv, gummispartel og skæreskinne

Bredde: 100 cm +/- 1%

Længde: 50 m +/- 1%