

### Beskrivelse

Grundet glasvæv til opsætning på vægge, beregnet til overmaling med B&J vægmaling. Produktet afgiver minimalt med løse fibre og giver en ensartet overflade, som er grundet og klar til maling.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Huller og ujævne overflader spartles inden opsætning af glasfilt. Glasvæven opsættes i B&J klæber og stødes sammen, alternativt med mindre overlap, hvorefter samlingerne skæres sammen. Til denne type anbefales det at benytte 2-3 gange maling, første lag maling kan erstattes af Kombi 5, 722. Let mellemslibning anbefales.

### Sikkerhed & miljø

Opsætning og slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information om benyttede materialer, se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Denne vare er omhyggeligt kontrolleret, hver fejl er markeret, der er maks. 3 fejl per rulle, og der er et tillæg på 50 cm. per konstateret fejl. Varen bør kontrolleres inden opsætning og ved reklamation skal batchnummeret oplyses

## Tekniske data

<b>Bindemiddel:</b>	Acryl
<b>Vægt:</b>	Ca. 120-130 gram / m <sup>2</sup>
<b>Tørretid:</b>	Fra dag til dag mellem hver behandling
<b>Påføring:</b>	+10 °C til +25° C. RF: 40-80%
<b>Værktøj:</b>	Kniv, gummispartel og skæreskinne
<b>Bredde:</b>	100 cm +/- 1%
<b>Længde:</b>	50 m +/- 1%