

Beskrivelse

Grundet glasfilt til opsætning på væg og loft i boliger. Produktet afgiver minimalt med løse fibre og giver en ensartet overflade, som er grundet og klar til maling med B&J vægmaling.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Huller og ujævne overflader spartles inden opsætning af glasfilt. Filtens opsættes i B&J klæber med mindre overlap, hvorefter samlingerne skæres sammen. Til denne type filt anbefales det at benytte 2-3 gange maling, første lag maling kan erstattes af Kombi 5, 722. Let mellemslibning anbefales.

Sikkerhed & miljø

Opsætning og slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information om benyttede materialer, se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Denne vare er omhyggeligt kontrolleret, hver fejl er markeret, der er maks. 3 fejl per rulle, og der er et tillæg på 50 cm. per konstateret fejl.

Varen bør kontrolleres inden opsætning og ved reklamation skal batchnummeret oplyses

Tekniske data

Bindemiddel:	Styrenacryl
Vægt:	Ca. 80 gram / m ²
Tørretid:	Fra dag til dag mellem hver behandling
Påføring:	+10 °C til +25° C. RF: 40-80%
Værktøj:	Kniv, gummispartel og skæreskinne
Bredde:	100 cm +/- 1%
Længde:	50 m +/- 1%