

# Capatect Armeringsvæv

Glasfibervæv til armering.



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Glasfiber til armering af pudslag og tillægsisolering af facader. Stærk og formstabil.
Emballage/emballagestørrelser	Facader udendørs
Farver	Rulle 50 x 1,1 meter
Opbevaring	Orange
Tekniske data	Køligt og tørt
Bemærk	Materiale: Glasfibergarn
	Vævets maskestørrelse er 4x4 mm.

## Bearbejdning

Klargøring af underlag	Indgår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem
Dækkæevne	Armeringsvævet påføres i henhold til arbejdsbeskrivelsen for anvendelse af armering.
Betingelser for påføring	Ca 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
	Forbrugsværdierne er kun vejledende og kan variere afhængigt af den behandlede overflades udseende.
	Arbejdet må aldrig udføres ved risiko for frost eller stærk solskin.



### Teknisk information · udgave: March 2019

Dette tekniske datablad afspejler teknologiens nuværende stade samt producentens viden og erfaringer. Henset til udvalget af mulige underlag og arbejdssteder påhviler det kunden/brugeren selv at aftegne egnetheden af produktet til det påtænkte formål under realistiske forhold. Kun den nyeste udgave af det tekniske datablad er gældende. Det anbefales at kontrollere på [www.caparol.dk](http://www.caparol.dk), om der findes nyere udgaver end denne.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Sweden · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.