

Beskrivelse

Lugtsvag vægmaling, som er baseret på en avanceret acryl, der sikrer en kombination af høj fylde på filt og god vedhæftning på eksempelvis puds og beton. Produktet kan benyttes som grundning og færdigmaling på glasfilt og væv.

Produktet fremstår med en rengøringsvenlig overflade og kan benyttes til almindelige boliger, børneværelser og kontorer.

Acryl Vægmaling opfylder kravene til EU miljømærket Blomsten i alle nuancer, såfremt produktet tones med B&J Tonesystem Monicolor C.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Særligt sugende og løst sammenhængende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716.

Rengøring

Vand, evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Dette produkt bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og god kvalitet. Læs mere på www.ecolabel.dk.

Bortskaffelse: Rester bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal modtagerstation.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Acrylstyren Copolymer

MBK-Type: Acrylplastvægmaling

Glans: Ca. 5, mat

Vol. tørstof:

Kulør: Hvid, Brækket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-65%

Fortynding: Vand

Rækkeevne: 8-10 m²/litr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-3 (1993)

454 B&J 5A Vægacryl



Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S