

Beskrivelse

Helmat, vejrbestandig og vandafvisende silikoniseret maling med høj diffusionsåbenhed til sanering af store pudsflader. Permanent elastisk ned til -20° C. Ekstra beskyttelse af overfladen mod begroning. Kan anvendes til mineralske underlag som beton, puds osv. Kan endvidere anvendes til tidligere malede facader.

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Begroninger behandles med Micronil 126 efter brugsanvisningen. Småreparationer foretages med Cement Filler. Nødvendig grunding foretages med Silcosan Primer 180 efter brugsanvisningen.

Tegl må ikke malebehandles før efter 2 år. Beton og puds skal være tørt og afhærdet. Fugt og saltudblomstringer må ikke forekomme. Glatte overflader bør behandles mekanisk for at sikre vedhæftning.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk

Bemærk

Må ikke påføres i direkte sollys.

Ved toning anbefales det at benytte naturlige skel ved skift i batch nr. Bland evt. nyt og gammelt batch og gem om nødvendigt en del af det anvendte batch til reparation.

Vær omhyggelig ved påføring, så stød og farveforskelle ikke kan ses.

Silcosan Flex RB kan benyttes til revneoverbyggende behandling af statiske netrevner. Vær opmærksom på, at der skal påføres min. 0,25 ltr./m² ved behandling af netrevner.

Tekniske data

Bindemiddel: Fotoreaktiv Silikonemaling, med revneoverbyggende effekt

MBK-Type: Silikonemaling

Glans: Ca. 5, mat

Vol. tørstof:

Kulør: Hvid

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10° C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Bør ikke fortyndes

Rækkeevne: 4-6 m²/ltr

Værktøj: Pensel og rulle

Mal-Kode: 0-3 (1993)

