

Beskrivelse

Klæber til opsætning af glasvæv, glasfilt og andre vægbeklædninger på puds, beton og gipskartonplader i tørre rum.

Vævlim 704 lever op til det Nordiske Miljømærke Svanen.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jvf. brugsanvisningen. Nødvendig grundning på underlag såsom spartelmasse, gipskarton og lign. udføres med Mikrodispers 716

Bør påføres omhyggeligt i ensartede lag og ved moderat lagtykkelse da det ellers vil afspejle i vægbeklædningen.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Denne maling bærer det nordiske miljømærke Svanen, som står for skrappe miljøkrav og gør det nemt for dig at vælge miljømæssigt korrekt. Ved at vælge dette produkt, skåner du miljøet og passer på dig selv og dine nærmeste. Licensnummer 5096 0045

Sprayguide

| Metode/udstyr | Dyse | Materialetryk | Formluft | Filter |
|--------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| Airless med efterrulning | 17-21 (Graco) | | | 60 mesh |

Tekniske data

Bindemiddel: Polyvinylacetat

MBK-Type: Vævkæber

Glans:

Vol. tørstof:

Kulør: Farveløs

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +15 °C til +25 °C. RF: 40-80%

Fortyding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: 4-6 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 00-1 (1993)

