

Beskrivelse

Upigmenteret Vandig Alkydgrunder til porøs, let smittende, sugende og ikke alkaliske underlag. Grunderen giver en fortrinlig indtrængning og stabilisering af underlaget og skaber god vedhæftning af den efterfølgende malerbehandling. Anvendes på vægge og lofter, gipsplader, svagt bundne plastmalinger, sandspartel og lignende. Kan overmales med de fleste typer maling.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Afhængig af underlagets porøsitet påføres ét eller flere lag, evt. vådt-i-vådt indtil overfladen skønnes at være mættet og bæredygtig.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Grunderen er ikke alkaliresistent og bør derfor ikke anvendes på puds, beton, cementbundne plader og lign.

Tekniske data

Bindemiddel: Alkydemulsion

MBK-Type: Alkydgrunder, vandig

Glans: Må ikke stå blank efter optørring

Vol. tørstof:

Kulør: Farveløs

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: Ca. 4-8 m²/litr. Afhængig af indsugning

Værktøj: Pensel, rulle og lavtrykssprøjte

Mal-Kode: 0-1 (1993)

