

### Beskrivelse

Lugtsvag, spærrende vægmaling til renovering af almindelige boliger og flyttelejligheder.

ISO 10 har en god spærrende effekt mod eksempelvis nikotin, sod og vandskjolder.

Produktet har en spærrende virkning over for knaster.

Bedst spærrende effekt opnås ved 2 behandlinger med god tørring mellem hver behandling.

Ved lugtgener efter kraftig nikotinpåvirkning eller ved brandskader, anbefales det at benytte Forsegler 705.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Bedst spærrende effekt opnås når underlaget er gennemtørrt inden behandling.

### Rengøring

Vand

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Høj luftfugtighed kan have en negativ effekt på den spærrende effekt.

Produktet bør ikke blandes med andre typer maling.

Sprøjteudstyr rengøres grundigt med rent vand før og efter brug.

Denne maling bærer det europæiske miljømærke Blomsten, som står for skrappe miljøkrav, hensyn til sundhed og god kvalitet. Miljømærkningen indebærer bl.a., at malingen er testet for god dækkeevne. Læs mere på [www.ecolabel.dk](http://www.ecolabel.dk).

Bortskaffelse: Rester af maling bør bortskaffes miljømæssigt korrekt og afleveres derfor på kommunal motagerstation.

### Sprayguide

| Metode/udstyr | Dyse | Materialetryk | Formluft | Filter |
|---------------|------|---------------|----------|--------|
|---------------|------|---------------|----------|--------|

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl med spærrende effekt

**MBK-Type:** Acrylplastvægmaling, Spærrende

**Glans:** Ca. 10, halvmat

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Hvid, Brækket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice i pastelfarver

**Tørretid:** 6-8 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved 20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand. Fortyndes normalt ikke

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/litr

**Værktøj:** Pensel, rulle eller airless

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)



## Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

|  |                  |            |  |                |
|--|------------------|------------|--|----------------|
| Væg og loft: Airless med<br>efterrulning | 17-21 Graco/grøn | 80-200 bar |  | 60 mesh / sort |
| Profillofter: Airless med Fine<br>Finish | 12-14 Graco/grøn | 80-120 bar |  | 60 mesh / sort |